

各类粘度计配件 测量转子等配件

产品名称	各类粘度计配件 测量转子等配件
公司名称	平湖市星海液压配件厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:1#2#3#
公司地址	浙江省平湖市独山港镇西洋浜118号
联系电话	86-057385865315 13867358418

产品详情

主要技术指标

超声波功率：200w

发热功率：200w

超声波频率：40khz

内槽尺寸：150 × 150 × 330 mm

外形尺寸：340 × 261 × 450 mm

清洗液温度：60 ± 5

主要特点

可以常温清洗或加温清洗。

清洗毛细管粘度计配有专用的分隔架。

配合清洗剂清洗快速、干净。

可以清洗乌氏、品氏和芬氏等各种规格的粘度计毛细管。

系统为完全不锈钢结构，便于清洗。

粘度计技术参数

测量范围：40.2ku ~ 141.0ku

准确度：满量程的 ± 2%

重复性：满量程的 ± 1%

容器尺寸： 85x85mm

容器容积：约500 ml

桨叶尺寸：54 × 7.9 × 0.8 mm

转子转速：200r/min ± 0.5r/min

重量：7kg

外形尺寸：180 × 210 × 470 mm (长 × 宽 × 高)

粘度计的应用

实际工程和工业生产中，经常需要在线检测流体的粘度，以保证最佳的过程运行环境和产品质量，从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度，可以得到液体流变行为的数据，对于预测产品工艺过程的工艺控制，输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往和产品的其他特性如颜色、密度、稳定性、固体成分含量和分子量的改变有关系，而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度。在生产过程中

根据工艺技术要求范围进行在线粘度检测，可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工时间。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是1#2#3#，测量范围是112-685CST (MPa · s)，测量精度是0.1，产品适用范围是实际工程和工业生产