

ZC-KVVP2 0.45/0.75 2*1.5 阻燃国标屏蔽电缆

产品名称	ZC-KVVP2 0.45/0.75 2*1.5 阻燃国标屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

ZC-KVVP2 0.45/0.75 2*1.5 阻燃国标屏蔽电缆

矿用控制电缆MKVV|矿用控制电缆MKVV22|矿用控制电缆MKVV32|矿用控制电缆MKVVR|矿用控制电缆MKVVVRP|矿用控制电缆MKVVP|矿用控制电缆MKVVP2矿用控制电缆|煤矿矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆矿用控制电缆型号：MKVV|MKVV22|MKVV32|MKVVR|MKVVVRP|MKVVP|MKVVP2铠装矿用控制电缆：MKVV22|MKVV32屏蔽矿用控制电缆：MKVVP|MKVVVRP|MKVVP2矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

ZC-KVVP2 0.45/0.75 2*1.5 阻燃国标屏蔽电缆

耐火电缆适用于特别重要场合的1KV及以下电力或控制系统的线路种，当该线路万一遇到火灾时，耐火电缆能抵抗750-800 高温达90分钟以上时间，确保安全送电，以赢得充足的灭火减灾时间。所以，该电缆广泛应用于石化、冶金、高层建筑等重要场所。耐火电缆分为A、B两类，A类高温高达950-1000 ，B类达750-800 ，通常选用B类，用NB或NH表示。产品用途：适用于室内，电缆不能受机械外力作用序号 产品名称 产品型号 芯数 导体截面(mm)1 耐火电缆-聚氯乙烯绝缘耐火布电缆 NH-BV (1.5-185)2 耐火电缆-聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 NH-VV22 2-5 (2.5-185)3 耐火电缆-聚氯乙烯（交联聚乙烯）绝缘及护套铜丝屏蔽耐火控制电缆 NH-KVVP NH-KJYVP 2-37 (0.75-35)4 耐火电缆-聚氯乙烯（交联聚乙烯）绝缘及护套铜带屏蔽耐火控制电缆 NH-KVVP2 NH-KJYVP2 2-37 (0.75-35)5 耐火电缆-聚氯乙烯（交联聚乙烯）绝缘及护套耐火控制电缆 NH-KVV NH-KJYV 2-37 (0.75-35)6 耐火电缆-聚氯乙烯（交联聚乙烯）绝缘及护套钢带铠装耐火控制电缆 NH-KVV22 NH-

KJYV22 2-37 (0.75-35)7 耐火电缆-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 NH-YJV
1-5 (2.5-185)8 耐火电缆-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆NH-
YJV22-5 (2.5-185)

ZC-KVVP2 0.45/0.75 2*1.5 阻燃国标屏蔽电缆