

## 2芯通讯线RS485-国标-通讯电缆

产品名称	2芯通讯线RS485-国标-通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### 2芯通讯线RS485-国标-通讯电缆

STP-120 双绞屏蔽电缆、ASTP-120 铠装双绞屏蔽电缆（地理）适用于EIA RS-232/RS-422/RS-485-PE通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

### 2芯通讯线RS485-国标-通讯电缆

9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔

(AB) 自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。