

# MKVV322芯-37芯控制电缆MKVVRP软芯屏蔽

产品名称	MKVV322芯-37芯控制电缆MKVVRP软芯屏蔽
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### MKVV322芯-37芯控制电缆MKVVRP软芯屏蔽

矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 煤矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、煤矿用控制电缆产品型号规格及范围：型号、规格范围、使用场合

MKVV、MKVVP、MKVVP2 ( 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

) 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22、MKVV32 ( 0.5-10mm<sup>2</sup>, ) 4-61芯

MKVVR ( 0.5-6mm<sup>2</sup> ) 2-61芯 MKVVRP ( 0.5-4mm<sup>2</sup> ) 2-61芯 MKVVP22、MKVVP2-22

( 1.5-10mm<sup>2</sup> ) 4-61芯 MKVVP2-22 ( 1.5-10mm<sup>2</sup> ) 4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 4、使用特性：导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

### MKVV322芯-37芯控制电缆MKVVRP软芯屏蔽