

单层钢带铠装通信电缆 53型

产品名称	单层钢带铠装通信电缆 53型
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

单层钢带铠装通信电缆用途: 53型机械保护层可以加到任何结构的电缆上, 以增加电缆的机械强度, 提高防侵蚀能力, 是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电缆。可以采用任何一种方式敷设, 更适用于岩石地区的直埋敷设。 结构

基本电缆: 任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 机械保护层: 采用0.15mm厚的轧纹钢带, 纵包于基本电缆之上, 两边搭接。钢带表面经涂塑处理, 以防腐蝕和水份侵入。

护套: 黑色高分子量低密度聚乙烯。护套厚度可取决于基本电缆外径。 识别和长度标记: 电缆外表有*性识别标记, 标记间间隔不大于1m, 标记内容有: 导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂名代号及制造年份。 电气特性: 53型电缆符合基本电缆的全部电气要求。

HYA市内通信电缆 (广泛使用于城域网通信网络建设中, 以架空和管道安装为主, 主要传输音频信号)
HYAT填充式通信电缆 (使用于城域网通信网络建设中, 以管道安装为主, 有阻水效果, 无须充气保护, 主要传输音频信号)
HYAC自承式通信电缆 (使用于城域网通信网络建设中, 架空安装, 施工方便, 主要传输音频信号)
HYAT53填充式铠装电缆 (使用于城域网通信网络建设的复杂环境中, 直埋于地下, 有阻水、防鼠咬效果, 无须充气保护, 主要传输音频信号)

HYA22 HYA23 HYAT HYAT23 HPVV HYV HYVV HYY HYA53

HYAT53, HYA5—2400大对数, HYAC直承式铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

HYAC—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆

KYYTP3—铜芯实心聚乙烯绝缘, 石油膏填充, 聚乙烯内护套、铝丝铠装屏蔽, 聚乙烯外护套、高耐压导引电缆

HYA53—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护层单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆

用途：

HYA型、HYAC型电缆是为交换区、中继干线而设计的市内通信电缆，可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号，也可用于传输2048Kbit/s的数字信号或150KH以下的模拟信号。

HYA型系列电缆主要用于管道敷设，也可用于架空，但需要用吊线，适用于地下（管道、直埋），架空敷设。

HYA53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区直埋敷设。使用温度均为：-30 ~ 60 。