

半自动食品托塑料热成型机

产品名称	半自动食品托塑料热成型机
公司名称	瑞安市宏音自动化机电厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:510-580 种类:中空吹塑机
公司地址	阁巷镇一村
联系电话	5593123 18958893886

产品详情

hy-510/580b半自动bops正气压热成型机概述：本生产线是集机、电、气一体化设计，采用plc微电脑控制。伺服系统送片，人机界面操作，可搭配在线自动冲裁机生产，集自动送片、加热、成型、冲切、计数、堆叠于一体。具有手动、半自动、全自动三中运行功能，适用于bops、hips、ps、pvc、pet等塑料片材成型，生产各种盒、碟、托盘、碗、盖等平边、翻边包装制品。如食品盒、快餐盒、高点托盘、超市托盘、医药针剂托盘、口服液托盘等。

主要技术参数

最大成型面积	510 × 580m
最大成型高度	100mm
片材厚度	0.1-1mm
空气气压	0.7mpa
耗气量	1800升/分
最大片卷直径	710mm
耗水量	10升/分 (15-20)
加热板功率	12kw
模板加热器功率	4.8kw
电源	ac 380v ± 15v 50/60hz
重量	2000kg
机身尺寸 (l*w*h)	4150x1150x2160mm

配件清单(根据宏音出厂标准)

名称	型号	数量
气管	ϕ6 ϕ8	
大扳手		1
中扳手		2

钳子		1
镊子		1
密封件	¢ 160	2
电热偶		1
电热管	20x580	2
放大器		4
导管接头		每根导管2件
钢丝空气管		1
接近开关	sndo4nd	1
固态继电器	33r-40da	2
中间继电器	dc24v	2
小型断路器	dz47-60	1
十字螺丝刀		2
一字螺丝刀		2
环形扳手		1
钢丝空气管接头	¢ 6 ¢ 8	2

hy-25n液压冲裁机

hy-25n技术参数

冲切力	25 tons
冲力调节高度	10-90 mm
上压板至工作台面距离	50-150 mm
压板面积	1600x500 mm
台面面积	1600x470 mm
使用电源	ac 380v ± 15v 50/60hz
电机功率	2.2 kw
包装尺寸	1800x600x1600 mm
机器重量	1100 kg
液压油量(46#)	80 l

螺杆空压机

型号	电机功率	排气量(m ³ /min.) /排气压力(mpa)	重量(kg)	尺寸(m)
og15ax	15kw	3.7/0.7 3.0/1.0 2.5/1.25 2935	640	1370*780

储气罐

规格	温度	高度	内径	进气孔			支架		安全
				h2	dn	screw type	d	d	
10/0.8	150	2.4mm	1000mm	761	80		700	24	r

付款方式:预付30发货时间:自定金支付之日起设备20;安装与保修期:设备自到厂之日起保修一年。保修期间，卖家免费提供设备所需配件，买家承担配件运输费用以及维修人员食宿，并有义务将损坏部件返还卖家鉴定。

本产品的品牌是宏音，型号是510-580，种类是中空吹塑机，适用原料是PE,PS,PVC,pet,BOPS，制品厚度是65（mm），电动机功率是15（kw），最大开模距离是100（mm），最小合模距离是10（mm），售后服务是上门调试，保修一年