

# 矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备

产品名称	矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备
公司名称	江门市天使饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HY-CM 种类:塑料吹瓶机
公司地址	广东江门市蓬江区
联系电话	86 750 3289853 13703090059

## 产品详情

### 矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备

#### 产品介绍

矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备适用于吹制以pet为原料的任何形状的塑料容器和塑料瓶，广泛应用于吹制碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、油瓶、农药瓶、化妆品瓶、大口径瓶。

合理的设计，全自动控制，大大降低了耗电量和人力。自动上管坯系统 采用红外线预热加温箱来预热管坯 生产工艺全部自动化完成，具有投资少、见效快、操作维护方便安全等优点

我们有良好的售后服务

一出四模具	吹塑成型空瓶	精品模具
-------	--------	------

全自动瓶坯输入及成型瓶输出系统。

整机采用超标准防震动整体结构设计，在机器告诉运行状态下将震动降至最低程度，确保零部件的使用不因机器的震动而影响使用寿命。

整机采取模块化组装方式，大大简便设备在今后使用过程中因技术改进而作的局部修正。

为确保吹瓶的成品率，烘箱在衡量机器的使用性能中处于非常重要位置，本机器的烘箱结构采用当前国际最为先进的红外辐射加热节能技术，温度控制采用自动负反馈、闭环调节模式。

自动化控制采用国际高端品牌全电脑系统，模拟量输入输出模块完成加温温度、瓶坯表面温度的采集、测量。

人机界面显示当前生产动态，可在线切换、参数修正及产量统计，具备自动报警、故障自动检测、诊断功能。

能贮存7种以上吹瓶成型工艺参数，更换不同产品及瓶坯时，可直接从电脑内部调取无需再重新调整数据。

采用国际高端品牌气控元件，大流量吹排气系统确保机器的高速运行。

为节约气源，可选购高压吹瓶排气回收系统，仅此一项可节约10-15%的气源。欲知更多信息请登录<http://www.angeljm.com>或咨询客服人员。

全自动吹瓶机	一拖二半自动吹瓶机	3l-5l,3加仑-5加仑半自动吹瓶机
--------	-----------	---------------------

## 工作流程

高压空压机-----储气罐-----粗过滤器-----冷干机-----精过滤器-----冷水机-----低压空压机

瓶坯-----自动上坯机-----全自动吹瓶机-----pet 矿泉水瓶

5加仑全自动吹瓶机	瓶坯正在进入吹塑工序	矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备
-----------	------------	---------------

## 机器特点：

本机器适合吹制5l-10l的纯净水桶.以及口径从15mm- 200mm不同口径形状各异的瓶子 功能完善，经济型的投资 占地面积小，构造稳固，节约空间 操作简便，一个工人即可。耗电少，不易损坏，采用新型双曲臂连杆锁模，结构支架稳固，适宜高气压吹瓶系统。 我们可以提供5l-10l不同瓶型的瓶坯以及瓶盖模具。

类别	项目	单位	技术参数
瓶型	瓶子原料	/	pet/pc/pe
	瓶子容积	l	5-6(cavity)10-25 (1cavity)
	理论产量	pcs/h	( 6 litter: ) /250 pcs
	瓶坯长度	mm	15-460
	瓶坯内径	mm	∅ 15-200
成型	模板最大面积	mm	420*500
	最大模厚	mm	400
	锁模力	kn	330

	开模行程	mm	330
机器尺寸和重量	主机外形	cm	155*82*200
	主机重量	t	1
	烘箱外形	cm	242*65*160
	烘箱重量	t	0.38

## 空压机

### 全自动吹瓶机主要配置

日本ckd气缸

瑞士parker高压吹气阀

日本ckd二位五通动作阀

德国西门子人机界面

法国施耐德开关

日本欧姆龙检测仪

五加仑水桶模具	瓶胚模具

## 商务条款

### 包装方式及运输方式

包装统一包制（也可由客户自身要求）运输方式客户自身要求，费用自身负责。

### 交货期

- (1) 全套（吹瓶）设备交货期限为45天。（依产量而定）
- (2) 交货期为供方收到需方设备预付定金之日起算。

## 售后服务

供方免费提供国内用户设备安装，调试及需方操作人员的培训

设备安装调试正常运转后的保质期为一年。

保质期内零配件以旧换新。

设备故障报修。

## 温馨提示

安吉尔公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询，网站：<http://www.angeljm.com> 电话：0750-3289853我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使吹瓶效果达到您的理想要求。（矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备）

本产品的品牌是矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备，型号是HY-CM，种类是塑料吹瓶机，适用原料是PET，产品别名是矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备，产品用途是矿泉水瓶、纯净水瓶生产设备，生产能力是500（kg/h），外形尺寸是800x700x800（mm），螺杆直径是24（mm），螺杆长径比是23，制品厚度是2（mm），电动机功率是15（kw），模架数量是5，最大开模距离是25（mm），最小合模距离是10（mm），售后服务是保修一年，耗材除外，加工定制是是