

步行街坠落防护网A乌拉特后旗步行街坠落防护网A步行街坠落防护网厂家

产品名称	步行街坠落防护网A乌拉特后旗步行街坠落防护网A步行街坠落防护网厂家
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	品牌:凝川 材质:不锈钢 尺寸:定制
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

产品详情

步行街坠落防护网A乌拉特后旗步行街坠落防护网A步行街坠落防护网厂家

6.有很好的伸缩性，非常适用于杂技、表演场防护等，节省空间

如果需要，我们可以推荐户外大型笼栅栏规格 清洁动物笼舍网或鸟网平时做一些常规性的清洁打扫

就可以 但是，无论安全性有多高，传统笼舍仍然限制了动物们接触其他

自然环境如阳光和雨水这就是为什么即使使用笼舍网也要注意清洁 分类：安规分类：1.1：UL/CUL（CS A）（美，加）：主要线种有：SPT-SPT-SVT、SJT、112468等。VDE（德国）（VCEBEKEMA-KEUR）1.3：CCC（国标）线种主要有：52（RVV）、53（RVV）等。PSE（日本）线种主要有：VFVCTVCTFK等。SAA及其它一些小区域的标准线和非标线。依结造：2.1:缘线（只有一层绝缘体的线）如：SPT-17等。2:(二层以上绝缘体的线)。如：SJT、HO3VVH2-1185等。依电气性能：3.1：电线、电缆：SVT、SPT-HO3VVH2-F等。电子线：112461185等。结构分类：导体(金属部分):1.1：导体材料:铜、铝、铁、银、金、光纤等；其中铜材的使用最广，且电源线主要以软退火铜线为主。铜线又分为裸铜线（AS），镀锡铜线（TS）。导体结构：分组合导体和单支导体（导体的直径依据各安规的要求不同有不同要求）。3：导体电阻：UL/CUL标准：2 长1m。截面积1mm²的软铜标准电阻为.17241 。VDE/CCC标准：2 长1m。截面积1mm²的软铜标准电阻为.195 。绝缘体(胶体部分)：2.1：绝缘体材料：纸、棉、漆、塑料、橡胶、云母等；其中塑料在电线中使用最广。塑料主要有PVC（聚氯）、PE（聚）、PP（聚丙烯）等。绝缘电阻：UL/CULF规定线材绝缘体的绝缘电阻为：2 ，5VDC，2.5M /1KFT。

[攀爬植物不锈钢绳网A古县攀爬植物不锈钢绳网A攀爬植物不锈钢绳网图片](#)