

超薄型防火涂料施工阻燃涂料

产品名称	超薄型防火涂料施工阻燃涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱
没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

钢结构防火涂料喷涂常见问题喷涂层太薄：钢结构喷涂防火涂料的目的，是为了提高钢结构的耐火极限

。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料，喷涂的厚度不同，其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂，钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计，喷涂层太薄，这类问题占25%。超薄型防火涂料施工阻燃涂料膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。钢结构防火涂料是现代建筑中常用的防火材料之一，它具有防火、隔热、装饰等多种功能，能够有效地提高建筑物的安全性能和美观度。然而，由于钢结构防火涂料的种类繁多，不同厂家、不同型号的涂料在性能、用途、使用方法等方面都存在差异，因此在使用时需要根据具体情况进行选择和施工。防火涂料适用范围：应用于机场、电厂、石化、体育场、商业广场、工业厂矿高层建筑等室内裸露钢结构防火保护。公路隧道、铁路隧道的防火还适用于石化工程、高层建筑、钢结构、地下车库的防火需要。