

万能液压拉力试验机/双柱拉力试验机/拉力试验机

产品名称	万能液压拉力试验机/双柱拉力试验机/拉力试验机
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AC 类型:液压式万能试验机
公司地址	中国 上海市松江区 松江区金玉路2号8栋厂房
联系电话	86 021 33524057/67714058

产品详情

本机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建、石化、电工、车辆...等等材料,可进行拉力试验,压力试验,剥离试验,撕裂试验,剪力试验,三点抗弯试验,循环控速拉压试验,自订试验(摩擦力试验,潜变试验,弹簧试验,锥度试验)..., 为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。1.精度等级:0.5级。2.最大荷重:1ton.5ton.10ton.20ton.50ton.100ton 3.力量分解度:1/200,000。4.测力范围:满量程0.2%~100%。5.测力分档:内部自动七档放大 $\times 1$, $\times 2$, $\times 5$, $\times 10$, $\times 20$, $\times 50$, $\times 100$ 。6.荷重测量精度:误差小于示值的 $\pm 0.5\%$ 。7.变形测量精度:误差小于示值的 $\pm 0.5\%$ 。8.测试台位移测量精度:误差小于示值的 $\pm 0.5\%$ 。9.试验速度范围:测试速度0.01~200mm/min。10.速度精度:误差小于示值的 $\pm 0.5\%$ 。11.单位:kg, lb, n, kn。12.数据采样频率:100次/秒。13.马达:进口ac伺服马达。14.有效拉伸行程:1280(不含夹具)。15.有效宽度:570mm。16.适用标准:iso、astm、en、gb、din、jis、ansi、csa、bs、aatcc、tappi、ul、vde、iec、cns等。17.多种测试模式:拉力试验,压力试验,剥离试验,撕裂试验,剪力试验,三点抗弯试验,循环控速拉压试验,自订试验(摩擦力试验,潜变试验,弹簧试验,锥度试验.....)18.软件及用户接口:中英文test应用软件。19.计算机一台(ktc电脑cpu1.7g/256 ddr/40g/集成显卡/抗菌键盘/抗菌鼠标/dos/硬盘保护功能/15"彩显),预置windows操作系统或客户指定;彩色打印机一台,计算机桌椅一套。20.机台电压:ac220v, 15a

本产品的品牌是奥程,型号是AC,类型是液压式万能试验机,测量范围是10-1000(kN),发货期限是3