

LED铝塑组合灯管外壳，PC双色灯管外壳

产品名称	LED铝塑组合灯管外壳，PC双色灯管外壳
公司名称	东莞市巨迅塑胶五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:T5 - T6-T8-T10 规格:15 - 23.5 - 26 - 30
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区旗岭翠河路5巷5号
联系电话	15362617128 13392311506

产品详情

欢迎各位新老客户来电来图洽谈

qq83594223

everabcd@163.com

cctv@ctvchina.com

铝塑类：

t10led日光灯外壳

直径30mm,2/1铝合金，2/1pc面罩，铝合金散热带连接板及螺丝孔位，配24.5 - 25mm宽，1.2 - 1.5mm厚的pcb板，贴片插件双用型。

直径30mm,2/1铝合金，2/1pc面罩，铝合金带散热连接板，无螺丝孔，配24.5 - 25mm宽，1.2 - 1.5mm厚的pcb板，贴片插件双用型。

直径30mm,2/1铝合金，2/1pc面罩，铝合金不带散热连接板，无螺丝孔，配24.5 - 25mm宽，1.2 - 1.5mm厚的pcb板，插件型

直径30mm,3/1铝合金，3/2pc面罩，铝合金带散热连接板，无螺丝孔，配21.5 - 22mm宽，1.25mm厚的pcb板，插件型。

可配透明，条纹，光扩散面罩（雾面磨砂，扩光罩，散光罩）

t8日光灯管外壳

直径26mm,2/1铝, 2/1jpc面罩, 铝带散热连接板及螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pcb板, 贴片型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板, 无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pcb板, 贴片型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板及螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pcb板, 贴片插件双用型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pcb板, 贴片插件双用型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板, 连接板偏低。无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2mm的pcb, 贴片插件双用型, 此款配光扩散罩, 完全看不到灯珠。

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝不带散热连接板, 无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pcb板, 插件型

可配透明, 条纹, 光扩散面罩 (雾面磨砂, 扩光罩, 散光罩)

中间卡槽:t5双色管, 外径15mm, 半透明半乳白(蓝白), 中间卡槽宽度12mm
t6双色管, 外径23.5mm, 半透明半乳白, 中间卡槽宽度21-21.5mm
t10双色管, 外径30mm, 半透明(细条纹)半蓝白, 中间卡宽26.5-27.5mm
t10双色管, 外径30mm, 半透明(细条纹)半奶白, 中间卡宽26.5-27.5mm
t10双色管, 外径30mm, 半扩散(磨砂)半奶白, 中间卡宽26.5-27.5mm
偏卡槽:t10双色管, 外径30mm, 1/3透明(细条纹)2/3蓝白, 卡宽25.5-.26.2mm
t10双色管, 外径30mm, 1/3透明(细条纹)2/3奶白, 卡宽25.5-26.2mm
t10双色管, 外径30mm, 1/3透明2/3雾面(扩散), 卡宽25.5-26.2mm
t8双色管, 外径26mm, 1/3透明(细条纹)2/3蓝白, 卡宽21.5-22.5mm
以上所有产品线路板厚度为1.2mm-1.5mm

本产品的品牌是LED铝塑日光灯管外壳, 型号是T5 - T6-T8-T10, 规格是15 - 23.5 - 26 - 30