

常德聚氨酯塑胶跑道 弹性丙烯酸网球场施工环保材料厂价直销性价比高

产品名称	常德聚氨酯塑胶跑道 弹性丙烯酸网球场施工环保材料厂价直销性价比高
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

常德聚氨酯塑胶跑道 弹性丙烯酸网球场施工环保材料厂价直销性价比高五看：看硅PU样板的外观有没有色差，色泽是细腻（细致光滑或描写、表演等细致入微）还是粗糙。另外，还可以接受大量的紫外线的照射而不出现问题，塑胶（相关联事物：塑料）场地所以完全从室外的塑胶球场来说，硅PU材料无疑是球场面层材料。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 硅PU球场材料一般的储藏温度为5~35度，在存储的时候其温度就能达到35度，当用硅PU球场材料建成的塑胶（相关联事物：塑料）场地之后，其承受温度的能力将会大幅度的提升。在夏天室外的温度将达到40度，从这方面可以看出硅PU球场材料完全可以作为一个室外塑胶球场的塑胶材料。一闻：闻一闻产品有没有刺鼻的异味，身体是的本钱，不环保的产品不能用。EPDM该材料是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，故可直接铺装在混泥土地基上，不需要做防水，地基要求平整即可。常用于球类场地、游乐场及跑道。与传统的PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，铺装层厚度约6-8mm弹性好，缓冲性能好减少运动损伤。施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，硅PU球场材料在传统的PU材料上发展而来的，是健康型的专业弹性球场合成材料，不但弥补了传统材料的缺陷，且符合运动物理特性以及工程学原理，结构特征符合体育场地硬下弹的要求。硅PU材料采用通过两端带有反应性能团的聚硅氧烷低聚物与多异氰酸酯经逐加工而成，通过聚合制得嵌段共聚物，在化学性能（化学反应的参数）以及耐水性能方面优势（解释：能压倒对方的有利形势）显著。所以，在反应温度为80℃时，制作的产品粒径小且颜色最艳丽。所以同样的材料、同一场地会因为早晚的温差大，导致做出来的球场颜色会不一样。有经验的施工队伍在进行施工的时候都会严格的把握好温度对材料的影响，避免外界因素（导致施工产生不好的结果）。

优点：地面缓冲好，对脚踝有保护作用。

缺点：长期使用表面颗粒层有少许脱落现象。在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。硅PU球场涂料要配多大比例的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和清水，特别是石英砂的目数一定要控好，千万不要跨度(释义:泛指距离)太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题。

EPDM塑胶球场特点：EPDM球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。常德聚氨酯塑胶跑道 弹性丙烯酸网球场施工环保材料厂价直销性价比高a、根据人员的配备状况气候条件，确定每个工作段可铺面积，根据每个工作段的可铺面积，规划好整个施工作业区域，根据上述两个条件做好准备工作，包括机具摆放、配料、人员配置、运料路线及进度安排。3、防水底涂料涂刷过薄

[常德400米塑胶跑道 新国标硅PU篮球场施工质量过硬有保障](#)