

PTY23、PZY23 铜芯绝缘综合扭绞铁路信号电缆

产品名称	PTY23、PZY23 铜芯绝缘综合扭绞铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:PTYA23-PTYA53-PZYA03 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

PTY23、PZY23
PUYV
PUYVP

PUYV31

铜芯聚氯乙烯绝缘聚综合扭绞铁路信号电缆
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯信号电缆
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编制屏蔽信号电缆
矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套，单层镀锌钢丝编织，铠装信号电缆

塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) 2-48芯适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm (1/1.0MM) 4-61芯适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。使用特性：电缆在-40 ~ +50 环境下使用。电缆导体长期工作温度应不超过70 。普通护套的电缆在环境温度不低于-5 下敷设，耐塞护套为-10 。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。铁路信号电缆铁路信号电缆执行标准GB/T2476-1993。