

供应 PVDF 法国阿科玛 HSV900

产品名称	供应 PVDF 法国阿科玛 HSV900
公司名称	东莞市天驰塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室
联系电话	0769-33885093 15382851499

产品详情

PVDF 法国阿科玛 HSV900

PVDF(聚偏氟乙烯, 铁氟龙)在氟塑料中具有韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候, 耐辐照性能好等特点。

特性:1.可射出及押出之氟化树脂(俗称热可塑性铁氟龙).

2.之耐化学特性.

3.耐磨, 高机械强度及韧度.

4.耐候,抗紫外线及核射线.

5.耐热性佳并有高介电强度.

成型条件: 干燥: 原装包不须干燥,射出温度: 180~230 ,模温: 60~90 ,押出温度: 180~265 ,模头: 66~140 .

典型应用范围

耐化学性之零件、电线电缆、建筑防腐、耐候涂料、化工防腐、压电材料、吊鱼线等

用途级别挤出级、注塑 PVDF(聚偏氟乙烯) 在氟塑料中具有最强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候, 耐辐照性能好等特点。特性: 1、可射出及押出之氟化树脂(俗称热可塑性铁氟龙) 2、之耐化学特性 3、耐磨, 高机械强度及韧度 4、耐候, 抗紫外线及核射线 5、耐热性佳并有高介电强度
用途: 耐化学性之零件、电线电缆等。成型条件: 干燥: 原装包不须干燥射出温度: 180~230
模温: 60~90 押出温度: 180~265 模头: 66~140

