

超薄型锁管机 纳川液压 300

产品名称	超薄型锁管机 纳川液压 300
公司名称	邯郸市纳川液压件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:纳川液压 型号:NCKY-65B-Z 重量:300
公司地址	邯郸市复兴区联纺西路7号
联系电话	86-03106282688 13313300900

产品详情

品牌	纳川液压	型号	NCKY-65B-Z
重量	300		

技术简介

ncky-65b-z型超薄型缩管机是我公司新近推出的直压复合斜面机构式超薄型号扣压机，外观设计新颖、精度高、开口大,适用于大口径的各类管接头的扣压。该机操作分为按钮和脚踏控制两种方式。内部电器配置安全可靠电路系统采用低压控制，配置完全符合国家安全用电标准，系统电路采用双重互锁保护，按钮和工作灯采用36v低压工作电压，调节器采用直流24v低压工作电压，保障人身和设备的安全性。液压系统采用德国力士乐系统液压控制阀,性能安全稳定。模具采用线切割燕尾式，更换方便快捷。

产品特点

该机是我公司最新开发的具有国际先进技术水平的机型。最大的特点是开口大，适用于大口径的各类管接头的扣压，最大缩 64钢编管，精度高，可达0.05mm误差。加工件完全使用数控机床，能够保证缩管的精度。是成批生产、维修的理想选择。

机型:ncky-65b-z	
扣压力 210t	系统压力 31.5mpa
扣压范围 6mm-32mm	开口范围 40mm+模具
耗电功率 4kw	扣压频率 600/h
模具型号 110x80	标准模具 8套

外形尺寸 1560*850*380

整机重量 300kg