

# 道达尔TOTAL CERAN XM 100磺酸钙复合润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL CERAN XM 100磺酸钙复合润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1140.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔TOTAL CERAN ST2

道达尔TOTAL CERAN XM100极压抗水高温磺酸钙复合润滑脂

道达尔TOTAL CERAN XM220极压抗水高温磺酸钙复合润滑脂

道达尔TOTAL CERAN XM460极压抗水高温磺酸钙复合润滑脂

道达尔TOTAL CERAN XM720极压抗水高温磺酸钙复合润滑脂

CERAN XM 采用新一代复合磺酸钙皂

由道尔润滑油设计。这种新的肥皂在水方面具有增强特性和热电阻，负载能力，防腐性能，

同时保持一个非常高的

泵送性及润滑能力以及在高负载的情况下的水平。

CERAN XM 是适合各种部件的润滑承受高负荷和温度，冲击，工作的条件下，油脂是在频繁

与水接触（甚至海水的由于增强型防锈性能）。

CERAN XM 是适合润滑轴承钢铁厂（连续铸件和轧机），在造纸工业中。XM

系列，也适用于

润滑系木质坚硬颗粒机，在所有的工业应用受到严重条件（潮湿，装，高温，灰尘，...），即采

## 矿和水泥

行业。CERAN XM 是适合用于集中润滑系统。

一定要避免污染的油脂，灰尘和/或污垢申请时。最好使用气动泵系统

典型数据	单位	测试方法	XM100	XM220	XM460	XM720
皂基稠化剂	-	-	磺酸钙	磺酸钙	磺酸钙	磺酸钙
NLGI等级	-	ASTM D217	1-2	1-2	1-2	1-2
颜色	-	目测	布朗色	布朗色	布朗色	布朗色
外观	-	目测	光滑	光滑	光滑	光滑
适用范围			-30-180	-30-180	-25-180	-15-180
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	280-310	280-310	280-310	280-310
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	500	500	500	500
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0	0-0	0-0	0-0
滴点		ASTM D566	>300	>300	>300	>300
基础油的运动粘度 ( 40 )	mm/s (cSt)	ASTM D445	100	220	460	720165