

道达尔TOTAL CERAN LT 复合润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL CERAN LT 复合润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1030.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔TOTAL CERAN LT 耐极压水低温合成磺酸钙复合润滑脂

应用：多用途重负荷耐水润滑脂CERAN

LT是一种合成重负荷极压润滑脂，特别为在宽温下工作的重负荷的工况使用推荐使用在低温环境CERAN LT特别适用于在极低温度下工作的工业设备，重负荷工程机械设备CERAN LT也可作为保护油脂避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格：国际规范：ISO 6743-9: L-XDDIB 1/2 DIN 51502:
KP1/2N - 40

优势：多用途得益于复合磺酸钙特殊配方及合成基础油，CERAN LT在极低温和高温工况下均表现出优异的性能重负荷优异的热稳定性和机械稳定性，恢复常温后能恢复其原有的机构及性能由于其天然的抗极压和抗磨性能，具有优秀的抗重载能力高温性能低温性能耐水性能出众的耐水性能，经大量的水冲刷也没有显著的滑脂流失防腐性能复合磺酸钙基润滑脂具有天然的抗氧化性和抗腐蚀性，在有海水存在的情况下仍具有优良的性能不含有害物质CERAN LT不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属。

\\ 849\9, -\3199

典型数据	单位	测试方法	CERAN LT
皂基稠化剂	-	-	复合磺酸钙
NLGI等级	-	ASTM D217	1-2
颜色	-	目测	黄褐色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-40-150
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	280-310
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	500

抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0
滴点		ASTM D566	>300
基础油的运动粘度 (40	mm/s (cSt)	ASTM D445	80
)			