

道达尔TOTAL COPAL EP 2 复合高温极压铝基润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL COPAL EP 2 复合高温极压铝基润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔TOTAL COPAL EP 00 复合高温极压铝基润滑脂

道达尔TOTAL COPAL EP 2 复合高温极压铝基润滑脂

应用：多用途重载润滑脂COPAL EP 2适用于工业、农业、民用工程及其它工程机械的润滑COPAL EP 2尤其适用于各种在高温和高载荷下作业的工业及民用设备的润滑，包括冲击载荷轴承、重载传动组件、横动起重机、压力机等使用推荐COPAL EP 2也特别可以应用在重载和高温苛刻的工况下的各种工业和民用设备的润滑避免灰尘及污物污染，建议使用气泵或滑脂枪

规格：国际规范：ISO 6743-9: L-XBDEB 2。DIN 51502: KP2N - 20

优势：多用途极压出色的承受重载和抗反复震动负载性能泵送性优良的热稳定性和可逆性出众的抗水性能好的金属粘附性出色的泵送性能不含有害物质COPAL EP 2不含铅及其他重金属，或其他对人体健康和环境有害的物质

技术指标：

典型数据	单位	测试方法	COPAL EP00	COPAL EP2
皂基稠化剂	-	-	复合铝基	复合铝基
NLGI等级	-	ASTM D217/DIN 51818	00	2
颜色	-	目测	蓝/绿色	蓝/绿色
外观	-	目测	光滑	光滑
适用范围			-20-150	-20-150
25 针入度	0.1mm	ASTM D217/DIN 51818	400-430	265-295
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	220-240	220-240

抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0	0-0
滴点		ASTM D566	>200	>250
基础油的运动粘度 (40	mm/s (cSt)	ASTM D445	165	165
)				