

# ZX26-30Kw/3H制动电阻器

产品名称	ZX26-30Kw/3H制动电阻器
公司名称	庆云县海洋电阻电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:海洋 型号:ZX26-30Kw/3H
公司地址	山东省德州市庆云县崔口工业园
联系电话	86-05343738396 13465345096

## 产品详情

详情请登录[www.sdhydzq.com](http://www.sdhydzq.com)或[www.hydzq.com](http://www.hydzq.com)

一、用途 zx26系列不锈钢电阻器适用于交流电源50hz电压至1140v及直流电压1000v的电路，主要作为电动机起动，制动与调速用。zx26系列不锈钢电阻器具有安全可靠的产品性能、其容量大、耐腐蚀、寿命长、无维修等优点，特点在大功率电阻率电动机的匹配电阻更显示其优越性，从经济安全环境等多方面考虑，其有着广泛的应用前景。电力系统：随着电力系统的发展，特别被选用为高压变压器中性点接地电阻，高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻及谐波过率电阻等新领域士勇性能稳定可靠。主要作为冶金、化工、矿山、建筑、港口码头等场合及机械制造专业的各类起重机械设备中作为起重机起动，调速及电力制动电阻器。

### 二、型号及含义

### 三、接线图

四、工作环境： 最高环境气温：  $\pm 40$  最低环境气温:-25 空气相对湿度:90%

海拔高度不超过2000m 符合iec947-4-1标准

五、技术性能： zx26系列电阻器安全可靠，具有容量大，耐腐蚀、无感应，无接触电阻，阻值稳定，误差为总阻值  $\pm 7.5\%$ ，使用寿命长，电阻器功率可达到5.6kw，优于取代老式电阻器，广泛适用于各类绕线型电动机的使用。

六、结构特征 电阻元器件由不锈钢板加工成网状形，元件四角均有孔，供组装使用，在每片电阻元件之间装有凹凸形瓷件固定、并在元件片间设隔绝瓷块、以达到绝缘放短路。电阻元件连接处用氩弧点焊碰接、电接触可靠良好、元件紧固采用防震及热胀冷缩装置、以防接触面松动、产品外形结构分敞开式（户内型）、防滴式（户外型）、箱柜式（电控箱型）三种供任选。

七、使用条件 电阻器允许叠装，为了不减低其容量、电阻器叠装应不得超过四箱、若许超过四箱叠装、如五箱至六箱叠装时、必须用钢铁结构架子加以支撑，为使电阻器能有良好的散热效果、安装时应将电阻器的地步距地面不得少于150mm空间。的功率可达5.6kw，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。

本产品的加工定制是是，品牌是海洋，型号是ZX26-30Kw/3H，种类是制动电阻器，性能是高功率，材料是不锈钢，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，标称阻值是0.28，允许偏差是  $\pm 2\%$ ，温度系数是其他，额定功率是30K（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销