

# 湖南膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

产品名称	湖南膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。

公司投资2000万占地面积15余亩，设有技术部、生产部、质量部、营销部财务部、人力资源部，售后服务部。建材市场放心产品企业，质量过硬重点推广产品企业。经过多年的发展本公司。

建材市场放心产品企业,质量过硬重点推广产品企业:产品有:膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料、饰面型防火料、木结构防火涂料，内、外墙乳胶等。

选择金涛	我们的产品优势 细节如下表
产品:	钢结构防火涂料
产品特点:	隔热阻燃，耐水耐油，耐候性好等
施工方式:	喷刷、涂刷
净含量:	25KG
性质:	水性、油性
产品用途:	用于石化，体育场，电厂，工矿，写字楼，隧道等施工。
选材：	严格选取材质，货源充足，种类丰富，厂家直销
阻火阻燃：	涂层遇火膨胀，形成发泡状致密隔热碳化层产品火烧

	时，不会产生浓烟与刺鼻性气味
检验合格：	所有产品出厂前都会经过严格检验，保证产品质量
施工方便：	厂家直供，施工方便大大节省了施工时间，提高了施工效率
可承接：	可按工程定制,满足各类施工需求,全国承接施工
厂家实力：	致力于钢结构防火涂料生产和施工于一体的企业

基层完工后，要求涂层表面平整、光滑、洁净。因喷涂表面不够光滑，所以在一次喷涂后，要立即用料浆进行手工补填找平、修整，使涂层表面平整光滑，并确保涂层达到设计厚度;防火涂料选择的误区，避免误区选合适防火涂料:不同空间不同材质对防火涂料的性能要求有所区别，因此选购涂料时可询问有经验的店铺销售员，在适合的地方使用相适应的防火涂料，才能起到佳的防火效果。

湖南膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀  
附着力高施工方便High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀 防火涂料对钢结构的重要性钢结构防火涂料的原理主要是通过涂层在钢表面形成一层致密的保护膜，这层保护膜具有很高的耐火性，能够在高温下保持稳定，防止火焰直接烧穿钢表面。同时，防火涂料还能够释放出不燃气体，如水蒸气或化碳，进一步阻断氧气供应，减缓燃烧速度。

薄型钢结构防火涂料施工时，注意事项：涂刷施工前，可燃性基材的含水率不应超过12%。

施工环境应保持空气流通，但须避免尘土飞扬。参考用量 0.5kg/m<sup>2</sup>。包装及贮存：1、包装：10kg/桶，20 kg/桶。2、贮存：贮存温度应保持在5 ~ 45 之间，并保存在通风、干燥的库房内，防止阳光直射、雨淋，远离火源。保质期为12个月。