

# 道达尔TOTAL CERAN GEP复合锂基脂

产品名称	道达尔TOTAL CERAN GEP复合锂基脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	870.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂

道达尔TOTAL CERAN GEP

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 TOTAL CERAN GEP道尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 CERAN GEP应用

CERAN GEP

可用于工作在苛刻条件下轮鼓驱动的干燥炉齿轮和磨矿机的单/双小齿轮的开式齿轮系统润滑

CERAN GEP 特别适用于润滑制糖设备（滑动轴承，小齿轮/开式齿轮）

避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格

ISO 6743-9: L-XBFHB 0

DIN 51502: OGPFO0R - 20

优势 ·

优异的热稳定性和机械稳定性,恢复常温后能恢复其原有的结构及性能

优秀的抗重载能力，得益于其天然的抗极压和抗磨性能

非常好的金属粘附性

出众的耐水性能，经大量的水冲刷也没有显著的稠度损失

复合磺酸钙基润滑脂具有天然的抗氧化性和抗腐蚀性，即使有海水时仍具有优良的性能

CERAN GEP 不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属

典型数据	单位	测试方法	CERAN GEP
皂基稠化剂	-	-	磺酸钙
NLGI等级	-	ASTM D217	0
颜色	-	目测	黑色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-20 ° C~+180 ° C
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	355-400
四个球焊接负载	Kg	ASTM D2596	>=800
FZG A2.8/50	rating	DIN 51 354	>12
重量损失	mg/KWh	DIN 51 354	<0.3
防锈性能EMCOR SKF	rating	DIN 51 802	0-0
滴点		ASTM D566	>250
基础油的运动粘度 ( 40 )	mm/s	ASTM D445	695