

道达尔复合锂基润滑脂 TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2C

产品名称	道达尔复合锂基润滑脂 TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2C
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔高温极压复合锂基润滑脂

TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2C

应用多用途中负荷极压润滑脂，适用于各种操作条件下的各种润滑系统，尤其适用于操作温度高，传统锂基润滑脂无法使用的润滑场合该多用途润滑脂适用于交通、农业以及工程机械中承载的滑动轴承、滚动轴承和球轴承润滑、轮轴轴承润滑、连接件、汽车底盘润滑以及载有各种冲击或振动载荷的润滑系统适用于要求 NLGI 2 级别极压耐高温润滑脂的工业润滑场合使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。建议使用空气泵系统或者注脂枪。

规格ISO – L – XBEHB 2DIN 51825 – KP2P - 20

优势由于配方精密，可满足各种润滑要求，应用范围广。由于多用途的特性，使用MULTIS COMPLEX EP 2C 可以使储存方便，维护简化。能够满足大多数汽车原设备制造厂商的各种要求润滑膜耐久、可以耐潮、温度变化及污染，降低维修费用及成本

与大多数润滑脂相容MULTIS COMPLEX EP 2C 不含铅及其他重金属，或对人体和环境有害的物质

典型数据	单位	测试方法	MULTIS COMPLEX EP 2C
皂基稠化剂	-	-	复合锂基
NLGI等级	-	ASTM D217	2
颜色	-	目测	棕色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-20-160
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	265-295

四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	280-300
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0
滴点		ASTM D566	>275
基础油的运动粘度 (40)	mm/s	ASTM D445	220