

# 安庆膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	安庆膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

防火涂料质量要求，第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时，产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。第3.2.3条

防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不得锈蚀钢材。第3.2.4条 在同一工程中，每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度；每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。遇火燃烧，为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢?要解释这个问题，我们首先来看，

防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧，其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂，如200号溶剂汽油、正丁醇、环己酮、甲苯等，因此，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。  
安庆膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。钢结构防火涂料在施工中对基层的处理方法、隧道防火涂料在进行施工的时候，一般分为基层和表层施工，对于基层的施工方法，简单地了解一下。待喷涂基本干透后，继续喷涂，如此循环，直至喷涂到设计厚度;水和涂料以(0.70~0.75):1的比例混合，用搅拌机搅拌20min(一定要确保搅拌时间，涂料要随拌随用),成稠浆状;用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，隧道防火涂料，钢结构防火涂料作为喷涂施工的参照物;用喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷涂，每次喷涂厚度3~8mm;公司注重与客户的沟通和合作。公司拥有一支的销售团队和技术团队，能够与客户进行深入的交流和沟通，了解客户的需求和反馈，为客户提供更加个性化的解决方案。同时，公司还积极参与行业交流和合作，与多家企业建立了长期稳定的合作关系，共同推动防火涂料行业的发展和进步。