

绝缘隔板 其他 其他

产品名称	绝缘隔板 其他 其他
公司名称	惠城区联铭电子材料厂
价格	面议
规格参数	电源相数: 防潮方式:其他 冷却方式:其他
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 工厂：河南岸工业区
联系电话	86 752 5330580 13352629505

产品详情

序号	性能	单位	性能指标
1	垂直层向弯曲强度 vertical layers to the flexural strength	mpa	340
2	平行层向冲击强度 impact strength parallel to lamination	kJ/m2	33
3	垂直层向压缩强度 layer to the compression strength of the vertical	mpa	355
4	拉伸强度 tensile strength	mpa	300
5	绝缘阻抗 insulation resistance		1*10 ¹⁴ -15
6	贯穿一分钟耐电压 through a minute withstand voltage	kv/mm	15
7	沿层耐电压 along the dielectric layer	kv	10

8	吸水性 absorbent	%	0.21
9	密度 density	g/cm3	1.9
10	介电常数 dielectric constant		4.6
11	燃烧性 flammability	rating	v0
12	耐热性 heat resistance		180

本产品的电源相数是多相，防潮方式是其他，冷却方式是其他，冷却形式是风冷，频率特性是高频，品牌是LM，绕组形式是其他，铁心形式是其他，铁心形状是玻纤，外形结构是立式，型号是3055，是否提供加工定制是是，应用范围是配件组件