

威纶触摸屏MT506MV 人机界面自动化系统 控制器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 威纶触摸屏MT506MV 人机界面自动化系统 控制器 |
| 公司名称 | 深圳市欧曼科电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Weinview/威纶 型号:MT506MV |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道上星居委上星南路107国道旁上南段第一栋702(办公场所) |
| 联系电话 | 13538115009 |

产品详情

mt506mv技术参数----

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 产品规格 | |
| 显示器: | 5.6 "、widescreen |
| 处理器: | 32 bit risc 400mhz |
| 内存 (dram) : | 2mb ddr2 on board |
| 闪存: | 128kb |
| 通讯口: | pc(rs232),plc(422/485) |
| 电源输入: | 24 ± 20%vdc,250ma@24vdc |
| 外形尺寸wxhxd: | 204x150x48mm |
| 开孔尺寸wxh | 192x138mm |
| 重量: | 约0.85 kg |
| 使用软件: | eb8000 v2.0.0or later |
| 触控面板 | |
| 触控类型: | 4线电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 触控次数 | 最少100万次 |
| 环境规格 | |
| 操作温度: | -20 ° - 605 ° c (14 ° - 113 ° f) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40 ° c,无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25hz(x,y,z方向2g 30分钟) |

| | |
|-----------------|---|
| 产品特点 (mt6056i) | |
| 5.6 " 320x234 | 支持usb2.0下载线 |
| 4:3 tft lcd | 无风扇冷却系统 |
| led背光模组 | 400mhz cpu、128mb内存 |
| 产品规格 | |
| 显示器: | 5.6 " |
| 处理器: | 32 bit risc 400mhz |
| 内存 (dram) : | 64mb ddr2 on board |
| 闪存: | 128mb flash memory on board |
| | user project size:16mb;data and event log size:50mb |
| 通讯口: | (rs-232/rs-485 2w/4w) |
| usb host: | 无 |
| usb client: | usb 2.0x1 |
| sd插槽: | 无 |
| 内部时钟: | 内建 |
| 电源输入: | 24 ± 20%vdc,250ma@24vdc |
| 外形尺寸wxhxd | 204x150x48mm |
| 开孔尺寸wxh | 192x138mm |
| 重量: | 约0.85 kg |
| 使用软件: | eb8000 v2.0.0or later |

本产品的加工定制是否，品牌是Weinview/威纶，型号是MT506MV，显示器尺寸是5.6（寸），显示器类型是TFT，显示色彩是256，分辨率是320x234，处理器是IntelIPXA255200MHz，存储器是2MB，输入方式是触摸屏输入，输入电压是24（V），工作温度是0° -45° C(32° -113° F)，面板防护等级是IP65，产品认证是ce