

触摸屏PWS6600S-S

产品名称	触摸屏PWS6600S-S
公司名称	广州卓典鑫懋电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HITECH/海泰克 型号:PWS6600S-S
公司地址	广州广州市白云区元下田三路29号C栋405室
联系电话	86-02013533897226 13533897226

产品详情

产品简介？

名称：hitech数控装置5.7寸（pws 6600s）品牌：hitech 简介：5.7吋显示器 分辨率：320x240 蓝色16灰阶stn 32 bits risc cpu 4mb flash rom com1（rs232 / rs485）com2（rs232 / rs422 / rs485）详细说明项目：pws6600s-n、pws6600s-p、pws6600s-s 显示器种类：mono stn lcd 显示色彩：16灰阶（天蓝色）
显示器尺寸：5.7”（对角线）；显示面积 117.2x88.4mm 分辨率：320x240；可显示8x8文字的数目是40x30
对比调整：经由触控面板及后面的可变电阻调整 背光源：ccft；寿命约75,000小时@25
触控面板：模拟式 按键：一个“menu”键及五个使用者定义的功能键（f1、f5）
按键压力及寿命：操作压力350±50gf，寿命1百万次以上 输入电源：24vdc±15%；20w以下 内存：4m bytes ram 512k bytes 处理器：32位 risc 电池储备记忆：512k bytes rtc（可更换锂电池）：有数据 / 配方内存 512k bytes、— 通讯端口：-com1 9脚的母接头：rs232 / rs485 通讯端口：-com2 25脚的母接头：rs232 / rs422 / rs485 多功能端口：26-pin connector可接打印机或64个外接键、— 以太网：有一、— 前面板：ip65 / nema 4 操作温度：0~50 储存温度：-20~70
周围湿度：20-90%rh（无结露）抗震性：0.5mm移位，10-55hz，每轴（x，y，z）2小时
抗冲击性：10重力加速度（g），11毫秒，每轴（x，y，z）三次 辐射干扰：cispr 22，class a
抗静电：iec61000-6-2 辐射容忍：iec61000-6-3 抗高频噪声：iec61000-6-4
外观尺寸（mm）：195（w）x145（h）x59.1（d）开孔尺寸（mm）：185.8x135.8 重量：0.81kg
冷却：自然冷却

全面代理台湾海泰克触摸屏（hitech）价格优惠库存量大据体型号如下：

10.4"系列：

pws6a00t-n（真彩网络型）

pws6a00t-p（真彩加强型）

pws6a00t-s(彩色基本型)

7.5"系列：

pws6800c-n(真彩网络型)

pws6800c-p(真彩加强型)

pws6800c-s(真彩基本型)

5.7"系列：

pws6600c-n(真彩网络型)

pws6600c-p(真彩加强型)

pws6600c-s(真彩基本型)

pws6600s-n(单色网络型)

pws6600s-p(单色加强型)

pws6600s-s(单色基本型)

4.7"系列

pws6500s-s替代pws700t

pws6560s-s替代pws700x

3"系列

pws6300s-s 替代pws500s

以上产品均备有库存 我公司同时提供技术咨询程序编写以及维修服务！

有需要的朋友请与我联系! 020-36173536 13268025208

13503068182黄小姐欧先生,qq:408859902贸易通:9510s

本产品的加工定制是是，品牌是HITECH/海泰克，型号是PWS6600S-S，显示器尺寸是5.7（寸），显示器类型是LCD，显示色彩是256，分辨率是256，处理器是325，存储器是无，输入方式是触摸屏输入，输入电压是DC24（V），工作温度是50，面板防护等级是IP65，产品认证是CE/UL