

专业供应 POM N2320-0038/韩国巴斯夫

产品名称	专业供应 POM N2320-0038/韩国巴斯夫
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:原厂原包 型号:巴斯夫N2320-0038 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

DURACON POM日本宝理 YF-10 NC 加10%PTFE填充 高润滑 低磨损 耐化学性 汽车传动部件

汽车部件 办公室设备应用 户外运动应用 仪表仪器部件 开关 玩具配件 家电应用 球阀 轴承 齿轮 垫圈

水泵配件 运动器材应用 家居用品

DURACON POM马来西亚宝理 LW-02 高润滑 高流动性 用于生产汽车传动部件 齿轮

Ultraform POM韩国巴斯夫 N2320 0038 AT 注塑级快速固化

KEPITAL POM韩国工程塑料 F25-03 注射成型无填充 共聚物 中低粘度

KEPITAL POM韩国工程塑料 FG2030 加30%玻纤增强 共聚物

KEPITAL POM韩国工程塑料 TE-22 中粘度冲击改性 注塑级 良好的外观 高冲击 高韧性 冲击改良

低噪音

POM（聚酯切片）是一种具有出色物理性能和耐磨性能的橡胶制品，广泛用于车辆、电子器件、家用电器和工程机械等行业。德国巴斯夫公司作为的化工品制造业企业，生产的POM原材料深受销售市场青睐。本文详细介绍巴斯夫公司的一款注塑级POM原材料——N2320-0038，及其核心特征和主要用途。

第二段：德国巴斯夫 POM N2320-0038的特点

韩国巴斯夫 N2320-0038是一种高性能注塑级POM原材料。其具有高韧性、高刚度和出色的耐磨性能，可以从低温下保持良好物理性能。该材料还具有较好的耐化学品性，能够抵御大部分有机溶剂、油强酸强碱等化学物质腐蚀。除此之外，N2320-0038具有较强的耐热性和热稳定性能，可以从宽环境温度内保证其工艺性能稳定。

第三段：韩国巴斯夫 POM N2320-0038的主要应用领域

韩国巴斯夫 POM N2320-0038适用多种多样注塑工艺运用，非常适合生产制造必须高韧性和耐磨性能的零件。在车辆技术领域，N2320-0038可用于制作传动装置、供油系统和刹车系统等关键零部件。在电子与家电行业，该材料可用于制作插头插座、开关和射频连接器等电器设备零件。除此之外，N2320-0038还广泛用于家用电器、工程机械设备和医疗器械等行业。

第四段：德国巴斯夫 POM N2320-0038加工具体指导

使用韩国巴斯夫 POM N2320-0038开展注塑模具加工时，应根据实际商品要求进行可靠性设计和有效型号选择。注塑加工环境温度通常是在200-220 °C中间，注入速率要适度以避免发生热应力。磨具环境温度不应超过80-100 °C，以保证产品的耐热性。除此之外，在注塑过程中必须保证原材料干燥，以防止汽泡和瑕疵的造成。

第五段：结束语