

## 静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L

产品名称	静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L厂家简介：

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L厂家 北京福意联公司拥有强大的能力和能力。我们的产品主要有：恒温箱（hengwenxiang）（柜）、冷藏柜（lengcanggui）、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、医用液体加温箱（柜）、手术室保温柜、保冷柜等，福意联公司以“质量靠前，上”的原则，赢得了良好的和客户。

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L参数：

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L：特点：

1、显示/按键系统： 大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度  
触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮  
2、控温稳定系统： 智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；  
双制式冷热系统，控温更。 3、结构简单介绍： 门体使用三层中空玻璃，中间层为真空处理  
箱体外部采用优良钢板，经喷涂工艺  
箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点  
此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。  
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品  
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品  
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用  
采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、 保安功能：  
高/低温警报（ $\pm 5$  启动） 断电报警 远程报警接点 温感器故障报警  
按键锁功能 门体锁功能

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L：

停用时间较长的电恒温箱，压缩机内的润滑油逐渐深入压缩机壳体底部，且随着温度下降，粘度增大，机内各  
此时开机使用，压缩机活塞将处于无润滑状态下工作，摩擦力增大，可能会造成启动困难，而且，启动后缸体  
会影响压缩机的使用寿命，严重时甚至会损坏压缩机零件或启动保护器。以，冬季停用的电恒温箱（或停用时间  
温箱放在室温较高的房间时，插上电源，使压缩机稍稍启动一下，然后拔下电源插头，过一会儿（一般为5-  
重复2-3次后，使压缩机内的润滑油能对各运动部件喷淋一下，让它们得到足够的润滑，然后，再使电恒温箱  
既可以避免压缩机缸体及其他运动件因缺油而过分磨损，又能使电恒温箱较顺利地进入正常工作状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或的  
产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

静脉液体恒温箱 加热液体保温箱 福意联FYL-YS-150L