

电力变电站围变压器用绝缘玻璃钢移动式伸缩隔离护栏遮拦安全围栏

产品名称	电力变电站围变压器用绝缘玻璃钢移动式伸缩隔离护栏遮拦安全围栏
公司名称	晋州市金锐电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金锐 型号:1.25*2.5米
公司地址	晋州市桃园镇东小留村
联系电话	15933607766 13933856975

产品详情

产品介绍：

安全围栏是保证现场工作人员生命安全的措施之一。玻璃钢管式伸缩围栏，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修、铁路、民航、石油化工等各类大型企业和单位。整套围栏由玻璃钢围栏管、围栏支架和滑轮组成。结构特点是玻璃钢为绝缘材料，且耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，经久耐用。支撑杆用坚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有可以滑动的脚轮，使用起来方便快捷。

玻璃钢管式伸缩围栏产品参数：围栏高度：1.25m缩态宽度：0.24m底座宽度：0.45m绝缘管尺寸：长1m×管径26mm×壁厚2mm围栏绝缘管数量：14根/组围栏重量：9kg

玻璃钢管式伸缩围栏使用方法：1.移动围栏到作业地点时，用手扶住围栏支架，向一侧倾斜，使脚轮着地，此时可移动围栏到施工现场，选好作业时需要放置的目的地。2.伸展围栏时，将围栏支架上的挂钩移开挂钉，此时固定缩态的围栏可以拉动伸缩，将围栏拉开到作业所需的长度，然后放置到作业地点即可。3.作业完毕后，将围栏两侧的支架向中间移动，直到达到缩态最佳位置，用挂钩钩住另一端支架上的挂钉，将缩态的围栏固定住，然后将围栏移动到指定位置即可。

产品特点：1.绝缘管式伸缩围栏的颜色为红白相间，两端围栏支架中间部分为绝缘管，多个绝缘管相互连接构成多个菱形，使得整体围栏的颜色红白交互，更加醒目，无论是从近处及远处都能让人一眼看到，从而使得围栏防护作用体现的更加明显。2.本产品可根据用户要求订制不同的颜色。色彩多样，色泽鲜艳，和塑料一样，可以有多种颜色，便于城市色彩设计，没有不锈钢的反光污染。3.产品重量轻、强度大，体积小，便于户外作业携带，和钢材强度相近，强度高抗冲击，是普通塑料的四倍。4.耐腐蚀，免维护，不生锈，不需要每年做油漆，基本无维护费。5.不产生电磁辐射，不生成电磁涡流，对变电站设备不产生损坏，不怕雷击。6.耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，设计精美，使用灵活，围栏随意伸缩。7.经济性好，该产品价格适中,由于使用寿命长,免维护,因而经济性好。伸缩自如，操作简单，美观规范。

本产品的加工定制是是，品牌是金锐，型号是1.25*2.5米，材质是玻璃钢