

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L

产品名称	恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L厂家简介：

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L厂家 北京福意联有限公司以“发展生物科技，繁荣社会经济”为己任，本着“自强不息，厚德载物，团结敬业，奉献”的企业精神，以人为本，广纳英才，组建了一支品德高尚、业务精干、团结协作、荣辱与共的团队。公司申请注册了“福意联”商标，在概念上意为“为社会提供根本而优良的健康解决方案”，我们立志不懈努力，在为社会奉献优良的产品和“根本而优良的健康解决方案过程中，把公司建设成为以上质量、的生物产业域的军企业！”

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L参数：

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L：特点：

福意联公司的恒温设备，采用智能热风循环系统均匀恒温加热，保证了液体药品的温度均衡，温度可恒定保持在37-48度，每度可调节，手术室液体加温柜优良水箱概念，无需用水来加热，避免了因为水中热汤而发生的交叉感染和不洁净问题， 医疗恒温保存医用液体、药物的设备，主要用于：生理盐水、冲洗液、药剂、透析液、造影剂等恒温保存。适用于医院、卫生等医疗。

温度控制：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1（FYL-YS-280L/430L/150L）；风冷系统，箱内温度波动范围 ± 0.5 ，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48；系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警（FYL-YS-150L/280L/430L产品）。

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L：

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保护机烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安装器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温箱的开门次数，以够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门打开，跑出，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器，应该设置在2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太满，要留有适当的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物放入，发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时，发出声音就是噪音。这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机正常的发声情况。大家不必担心。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司致力于用于生命科学研究的各系列培养箱（柜），吸收和生命科学的培养理念，不断完善培养设备度和可靠性。目前诸多指标均已达到及水平。

恒温箱（ICU、发热门诊）医用加温柜 福意联FYL-YS-100L