

建行标准手动穿墙式ATM防护罩/风雨亭HLJH001/002

产品名称	建行标准手动穿墙式ATM防护罩/风雨亭HLJH001/002
公司名称	南宁焕林商贸有限公司
价格	面议
规格参数	柜员机类型: 样式:半封闭式 适用环境:室外
公司地址	南宁市兴宁区东州路2号中海雍翠峰2号楼3004号
联系电话	18878719691 13877164897

产品详情

手动atm智能防护舱主要配置和性能指标 主要功能：防护装置在atm空闲状态开放操作区，只封闭和防护atm，

而在客户使用时可向其提供一个全封闭的操作空间，

可以解除目前客户使用atm时所遇到的安全隐患，

工作人员也可以在这个封闭环境下完成加钞、

维护atm等工作。 主结构：防护舱主体采用钢结构，中间加钢骨架，

以钢型材作主承力结构并配以角钢支撑。

整体模块化制作，可现场拆装。整体玻璃材质，

国际防爆玻璃，钢化、防爆、贴膜处理，

钢结构金属着色为高级静电喷塑。

形成一个独立客户交易空间。 外形尺寸：宽：1000mm±5mm 高：2400mm±5mm深：1000mm±5mm

门体响应时间：发出开门指令后，门体动作响应时间不大于1s 交易区占用时间：交易区占用时间0-15分钟可调 门禁模块：进、出门按钮开门，

操作人员进入后门体自动锁闭 音频控制模块：跟进进出门状态及工作状态，提示语音自动播出 紧急

开门按钮：遇有不可预料紧急情况，操作人员可按下紧急按钮开门 舱内照明：舱内交易区设置照明，

可设定开启关闭时间 防窥视：客户进入操作区后，自动形成封闭的操作区，

将用户与外界隔离，防止用户信息泄露 防尾随：通过红外探测等手段识别进入操作空间的人员情况，且门体可据此进行响应，

正常使用时，只允许单人在舱体操作空间内进行操作。 新风换气功能：

舱内设置根据环境情况自动开启关闭风扇，

调节操作人员使用空气环境 温度适应性：在-30~50 环境下可正常工作 固定方式：智能防护装置于墙体牢固连接，

底部与地面牢固连接

本产品的柜员机类型是自动取款机，样式是半封闭式，适用环境是室外，产品类型是全新，品牌是焕林，型号是HLJH001/002，材质是钢结构，外形尺寸是宽：1000mm高：2400mm深：1000mm（cm），净重是120（KG）