

三门峡义马竹胶板竹压板正方向防突风门气动反向防突风门迎风面分析防护

产品名称	三门峡义马竹胶板竹压板正方向防突风门气动反向防突风门迎风面分析防护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/元
规格参数	品牌:岳通 使用地点:掘进巷 适应湿度:10-95%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

正方向防突风门三门峡义马竹胶板竹压板正方向防突风门气动反向防突风门迎风面分析防护防突风门的应用是必有的应用，这与他的安装使用地点有密不可分的关系，防突风门安装地点都是在靠近掘进面的巷道安装使用，迎头面掘进迎风面难免忽悠瓦斯突出问题，这个时候，防突风门的应用足矣缓解或组织井下瓦斯跟其他可燃气体的逆向流动突出，防突风门的具体使用；通常防突风门的分正向风门与反向风门，平时井下工作人员在施工作业的时候，反向风门会处于一直敞开常开的状态哦 矿用防突风门就是矿井下施工面突发瓦斯突出时，起到隔离作用，预防突出时瓦斯逆流进入进风巷道，把突发情况控制在被隔离的范围内。防突风门打个比方就好比咱们平时遇到的双开门电梯。运输巷反向防护风门目前是非常理想的一种防突反向风门，防突反向风门须严谨设计调节风窗，也就是这个门扇的完整性。施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门,其间距不小于4米。而且每天都要有专人定期检查，防突反向风门在施工时是打开状态，矿工进入施工面必须敞开反向风门；施工面没有人是时风门必须关闭。自动防突风门，矿用正反风门，煤矿用正反风门替代井下防突反向风门的使用，在结构形式上直观的区别就是“小房子”箱体式结构，这个箱体主要取决于井下掘进面巷道的高宽大小，条件允许的情况下箱体式的防突反向风门就简单实用，狭窄巷道在配置上就要考虑的结构，矿用正反风门由此担当山东岳通机械科技有限公司生产的正反风门、矿用自动防突风门，一组四道四扇，两正两反矿用抗挤压正反风门双扇平开式气动正反风门，一套四道八扇，两正两反。矿用抗挤压防突正反风门。单扇正反风门，正反风门为双扇钢制门框，同向开闭，每一扇正向风门均有一组反向风门，当巷道突然溢出大量等有害气体时，可手动快速关闭反向风门。另外，在正向风门开启方向门梁的异侧固定挡板，确保风流正向时，风门不被吹开。同时，通过配重块或合页扭簧产生的牵引力实现正向风门自动关闭。

序号	装置名称
9	风门气动闭锁器
10	气动闭锁装置Z
11	FM-B风门控制
12	风门空气闭锁器

13	气动闭锁装置K
14	全气动控制装置
15	风门自动气控装
16	风门气动控制系
17	气动风门闭锁装
18	风门控制箱KQ

6. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；
7. 风门门框采用组装设计，方便拆卸和运输，但组装后各部位之间接口要严密，不变形；
8. 门框两侧焊接预埋件，用于将门框固定于墙体内；
9. 风门门框长度须大于风门高度200mm以上，用于将门框埋设进墙内；
10. 风门在无风状态时，人工能开启风门。
 1. 周围环境温度-20 ~ 40 ；
 2. 海拔高度：不大于+2000m；周围空气月平均相对湿度为不大于95%（25 ）；
 3. 使用在有瓦斯和煤尘危险的场所；
 4. 安全可靠，对矿井特殊环境无不良影响；（大气压力：0~100kPa，风速：0~15m/s）
 5. 无破坏绝缘的腐蚀气体和导电尘埃的环境。
 1. 涉及煤安标志的零部件均必须有“MA”标志和“MA”标志使用证书，符合国家煤安标志产品的相关要求，在交货时提供；
 2. 所有设备及部件均有产品合格证，在交货时提供。
 1. 供货方对所售产品提供终身技术服务，并每年对产品进行定期回访，解答买方提出的有关技术问题。产品出现问题时，供货方接到使用人的通知后，应在2小时内响应回复。山东岳通机械科技主营产品有：高强度竹制风门类：高强度竹制行人风门，高强度竹压板防突风门，高密度竹胶板无压风门，自动气动闭锁式风门铁框竹胶板门扇等，分体式结构安装轻便，操作简单，防静电，好维修。山东岳通机械科技主营产品有：防护密闭门类：山东岳通机械科技有限公司，位于泰山脚下，石敢当故里的泰安市，具有电气技术专项研发成员，拥有大批大中专技术人才。