

图集11ZJ111变形缝铝合金盖板

产品名称	图集11ZJ111变形缝铝合金盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝安装施工原理：采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽使用，也可根据需要定制产品，还有多种规格基座可供选择(普通型、嵌胶条型、加高加厚型)，充分满足广大建设施工需要,变形缝盖板颜色可定制喷涂，喷涂工艺可选粉末或氟碳，铝合金外墙变形缝盖板厚度有1mm-4mm可供选用。本工艺特点：（1）操作方法简便，切合实际，可操作性强，施工速度快；（2）伸缩效果好，与传统镀锌板折弯加工相比使用寿命大大的延长；（3）质量易保证，观感效果好。能够**地体现出固定牢靠、功能正常、表面平整、竖向垂直、接缝严密等使用**与观感效果

建筑外墙变形缝做法做法有以下要求：

- 1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。
- 2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。
- 3：[建筑变形缝](#)搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

铝合金建筑变形缝选购要点：

- 1、准确的缝宽：也就是下图中的W的宽度，客户提供的缝宽越是准确，
- 2、产品的型号，即产品的参考做法。一般是参考国标或者是省标的图集，再或者是有相关图纸，如果有这些资料请发给我们，如果没有的话，可以联系我们给您提供一份电子图册，商定具体采用的型号做法

3、产品的配置：客户如果对材料的厚薄、宽度及材质有特殊要求的，请提前告知，如果没有特殊要求，公司将会根据丰富的生产及安装经验给您提供为合适的材料配置的报价。

4、材料运费：变形缝均为金属材料，重量较大，一般是走物流发货，根据具体的材料重量及距离，产生的物流费有所区别，一般客户的的报价是要要求含运费的，如果您需要物流到付的话，请提前告知，我们将根据您的要求告知物流参考价。