

11ZJ111图集建筑盖板变形缝

产品名称	11ZJ111图集建筑盖板变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻边或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

外墙变形缝安装施工原理：采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽使用，也可根据需要定制产品，瑞合兴公司还有多种规格基座可供选择(普通型、嵌胶条型、加高加厚型)，充分满足广大建设施工需要，

变形缝盖板颜色可定制喷涂，喷涂工艺可选粉末或氟碳，铝合金外墙变形缝盖板厚度有1mm-4mm可供选用。本工艺特点：（1）操作方法简便，切合实际，可操作性强，施工速度快；（2）伸缩效果好，与传统镀锌板折弯加工相比使用寿命大大的延长；（3）质量易保证，观感效果好。能够**地体现出固定牢靠、功能正常、表面平整、竖向垂直、接缝严密等使用**与观感效果

我司可以根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝：

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1）	中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2）	中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）
华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）、	江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）	浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）
上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）	山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）	陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）
重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）	西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）。	

变形缝滑杆适用于金属盖板型变形缝，比如说楼地面盖板变形缝，内墙顶棚盖板变形缝、外墙盖板变形缝、屋面盖板变形缝，变形缝滑杆是变形缝中心轴的控制杆，每当遇到热胀冷缩自然反应时，变形缝滑杆会自动收缩，从而使盖板变形缝充分发挥它的优势与作用，变形缝滑杆的材质一般选用镀锌材质的，具有耐腐蚀性，造型美观又实惠等特点，但是在国标上变形缝滑杆采用的是不锈钢@500材质的，这属于高规格的滑杆，一般我们会根据客户要求定做是镀锌材质的还是不锈钢材质的。

外墙变形缝

构造要求是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温、防腐性的弹性材料。变形缝外侧伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

内墙变形缝的构造主要应考虑室内环境的装饰协调，有的还要考虑隔声、防火。伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！