

RVVP 4*1.5多芯屏蔽软电缆

产品名称	RVVP 4*1.5多芯屏蔽软电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:RVVP 4*1.5
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

产品简介

RVVP 4*1.5是我厂多芯屏蔽软电缆中的一种，我厂可为您提供RVVP 4*1.5的外径和重量咨询，RVVP 4*1.5软芯屏蔽电缆价格咨询：

产品介绍

【RVVP 4*1.5】RVVP 4*1.5多芯屏蔽软电缆生产厂家价格咨询的详细介绍

RVVP 4*1.5型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V 各芯按国标分色。两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽、广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。

芯数

导体结构

绝缘厚度

护套厚度

平均外径或外型尺寸

20 时导体

70 时绝缘电阻zui小值M

标称截面

根数 × 直径

规定值

规定值

mm

电阻zui大值

mm²

mm

mm

mm

下限

上限

铜芯

镀锡铜芯

RVVP 2 × 0.5

28 × 0.15

0.5

0.6

5.1

6.6

48.2

49.6

0.013

RVVP 2 × 0.75

24 × 0.20

0.5

0.6

5.3

6.8

39

40.1

0.012

RVVP 2 × 1

32 × 0.20

0.5

0.6

5.8

7.4

26

26.7

0.01

RVVP 2 × 1.5

30 × 0.25

0.6

0.6

6.4

8.2

19.5

20

0.01

RVVP 2 × 2.5

49 × 0.25

0.6

0.8

7.3

9.2

13.3

13.7

0.009

RVVP 3 × 0.5

28 × 0.15

0.5

0.6

5.5

6.8

48.2

49.6

0.013

RVVP 3 × 0.75

24 × 0.20

0.5

0.6

5.6

7.1

39

40.1

0.012

RVVP 3 × 1

32 × 0.20

0.5

0.6

6.1

7.8

26

26.7

0.01

RVVP 3 × 1.5

30 × 0.25

0.6

0.6

7.2

9.1

19.5

20

0.01

RVVP 3 × 2.5

49 × 0.25

0.6

0.8

8

10

13.3

13.7

0.009

RVVP 4 × 0.5

28 × 0.15

0.5

0.6

6.5

7.8

48.2

49.6

0.013

RVVP 4 × 0.75

24 × 0.20

0.5

0.6

7.5

8.1

39

40.1

0.012

RVVP 4 × 1

32 × 0.20

0.5

0.6

8.5

9

19.5

49.6

0.01

RVVP 4 × 1.5

30 × 0.25

0.6

0.6

9.1

9.7

13.3

0.01

RVVP 4 × 2.5

49 × 0.25

0.6

0.8

11.8

12.4

7.98

0.009

RVVP 5 × 0.5

28 × 0.15

0.5

0.6

7.5

8.2

48.2

49.6

0.013

RVVP 5 × 0.75

24 × 0.20

0.6

0.6

8.3

8.9

26

49.6

0.011

RVVP 5 × 1

32 × 0.20

0.6

0.6

9.1

9.7

19.5

95

0.01

RVVP 5 × 1.5

30 × 0.25

0.6

0.6

9.8

10.4

13.3

71.2

0.01

RVVP 5 × 2.5

49×0.25

0.6

0.8

12.5

13

7.98

49.6

0.009