

# 蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验 DS-1手动碟式仪

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验 DS-1手动碟式仪 |
| 公司名称 | 献县禹嫣仪器设备销售中心                    |
| 价格   | 1300.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:禹嫣仪器<br>型号:DS-1              |
| 公司地址 | 献县郭庄刘套庄村                        |
| 联系电话 | 18631703761                     |

## 产品详情

### 一、蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验 DS-1手动碟式仪概述：

碟式液限仪由盛装试样的黄铜皿和装有硬优质橡塑台座，以及将皿与台座之间落距控制在1厘米的冲击装置凸轮及计算器、划槽刀等组成。

### 二、蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验

DS-1手动碟式仪用途：测定土的液限，为划分土类，计算天然稠度、塑性指数，供设计施工使用。

### 三、蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验 DS-1手动碟式仪技术规格：

- 1、手动驱动
- 2、碟下落频率：120击/分钟（允许误差15%）
- 3、内置击数计时数器
- 4、碟式液限仪的使用方法参照ASTM D4318《土的液限标准试验方法》

### 四、蝶式液限仪 液限蝶式仪 土工界限含水率试验 DS-1手动碟式仪适用范围：

1、本法为测定土液限的试验方法。所获成果至少需经3次试验，并制一塑流曲线（FlowCurve）。方法如下：

- 1)、一点法，从单次试验计算液限值；

## 2、检验或鉴定试验。

2) 除非规定所试验的土允许采用一点法外，一般应该采用落碟法，当所测成果不一致或所试验的土按技术要求有规定时，采用检验试验法或鉴定试验法。