

外墙变形缝装置图集11ZJ111

产品名称	外墙变形缝装置图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝

构造要求是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温、防腐性的弹性材料。变形缝外侧伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

内墙变形缝的构造主要应考虑室内环境的装饰协调，有的还要考虑隔声、防火。伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

变形缝装置根据工程需要加配阻火带和止水带，可达到防火和防水的要求。图中规格表可供设计人员根据实际工程需要直接选用、施工人员照图施工。

变形缝主要有高强度连续挤压之作的铝合金框架，高强度，不锈钢中心板及中轴控制部件（根据需要也可以采用高强度黄铜）弹性（热塑）橡胶材料及相关构建组成

2：适用范围：该系统可用建筑物楼。地面，年轻，吊顶，外墙，屋顶的个部位，缝宽可达到25-500.对建筑无因温差，沉降，地震的引起的位移起到良好的保护或装饰作用，同时可以根据技术要求加装防水带，防火带以达到止水，防火要求。3：新型建筑变形缝按构造特征和表面式可可分为：

内嵌型：凹槽内嵌富热塑橡胶带不需要拼接，胶条容易更换，颜色可由设计人员确定。
该系统可应用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300mm 卡锁式:金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。该系统可用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可以达到25-300mm 盖板式：中轴控制杆通过古典见与金属中心盖板链接。中心板与楼/地面结合平整该系统可用于建筑物楼/楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300
用于建筑物楼/楼/地面，内墙，吊顶的各个部位盖板需要色彩可用氟碳漆喷涂或木纹处理
用于建筑外墙，内墙的盖板需要色彩可采用氟碳漆喷涂处理。