

中国东丽PPS(日本品牌) -欢迎致电

产品名称	中国东丽PPS(日本品牌) -欢迎致电
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PPS:全国配送 PPS:专注品质 PPS:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

中国东丽PPS(日本品牌) -欢迎致电

关于东丽PPS树脂TORELINA的特征

I.耐热性具有良好的长期耐热性,能在200 ° C ~

240 ° C温度下持续使用。也能在短时间内承受260 ° C以上的高温。

I.机械强度熔点约为280 ° C,玻璃态转移温度约为90 ° C,热变形温度介于260 ° C ~

270 ° C之间,甚至在较高的温度下仍然保持很高的强度,同时具有youxiu的抗蠕变性能。

皿.耐热水性吸水率很低,在热水中仍具有较高的强度。

IV.耐化学药品性具有很强的耐酸、碱和各种有机溶剂的特性,仅次于氟树脂。

V.阻燃性在未添加任何阻燃剂的情况下,仍具有较高的阻燃性(UL94可燃性V0等级)。

VI.电气性能在高温、高湿条件下仍拥有较好的电气性能。

VI.尺寸稳定性由于其耐热性、耐水性和耐化学药品性能好,在各种环境中都呈现出很好的尺寸稳定性。

VM.成形性流动性很好,因此能用于注塑成型精密部件。