

热稳定级 Durethan AKV30H2.0 901510 汽车行业应用

产品名称	热稳定级 Durethan AKV30H2.0 901510 汽车行业应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	28.80/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:AKV 30 H2.0 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理德国朗盛PA66系列 热稳定级 Durethan AKV30H2.0 901510
汽车行业应用

德国朗盛PA66 特性:

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空应用、热稳定级 Durethan AKV30H2.0 901510 汽车行业应用，冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。4. 优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。5. 优良的耐气候性。6. 吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。