

都匀环氧防静电地坪-福泉复古地坪漆-固倍佳包工包料

产品名称	都匀环氧防静电地坪-福泉复古地坪漆-固倍佳包工包料
公司名称	贵州固倍佳新材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:固倍佳 承包方式:GBJ-03包工包料 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道北段298号庭4层4号
联系电话	13595001668

产品详情

一、环氧树脂地坪漆公司固倍佳简介固倍佳不断的发展，形成了自身特有的企业文化，为员工和客户创造更大的价值成为固倍佳的核心价值，公司信奉“诚实守信、义利并举、成长共赢”的企业价值观，在行业树立了良好的信誉，我们坚信，在领导层的不懈努力下，能迎来骄阳东升美好的明天，秉持“坚韧不拔，勇往直前”的企业精神，经过多年努力，拥有行业优秀技术、施工和服务团队，为广大客户提供专业化、个性化、服务和支持。环氧树脂地坪漆企业是一家经验丰富从事环氧树脂地坪漆地面涂装工程的企业，能够为客户提供良好的环氧树脂地坪漆施工服务，我们秉承着以“诚实守信、诚信结合、质量优良”的理念，能够为客户提供，品质好的地坪材料和优良服务，与众不同的是，我们注重为每一位客户提供定制化的涂装方案。总而言之，作为一个专注环氧树脂地坪漆的企业，自成立以来一直致力于为客户提供更好质量的材料和优良的服务是我们给予客户的保障。

二、环氧树脂地坪漆基础处理固倍佳环氧树脂地坪漆施工前检查基面的硬度和耐磨性，如有不足，进行强化施工，去除基面的油污和油脂，使用合适的助剂进行清洗，在基面处理后，进行质量检查，确保符合要求，新的混凝土基面，确保足够的养护时间，基面强度，有裂缝的基面，采用合适的填缝材料进行填补，选择合适的基面处理工具：根据基面的特点和处理要求，选择合适的工具，如打磨机等，不同类型的基面，选择合适的基面施工方法和材料，施工后的基面应无松动、脱落等现象。

三、环氧树脂地坪漆常见问答

1.固倍佳环氧底漆的施工湿度范围是多少？答：环氧底漆的施工湿度范围也因产品而异，一般建议在85%以下的湿度环境下进行施工。

2.固倍佳环氧砂浆层施工完毕后如何保养？答：环氧砂浆层施工完毕后，应保持其表面干燥、清洁，避免重压和刮擦，直至完全固化后方可进行后续涂层的施工。

3.固倍佳如何判断环氧腻子层是否完全固化？答：判断环氧腻子层是否完全固化可以通过以下几个方面进行观察和检测：观察腻子层的外观，如果表面干燥、无粘腻感，且颜色均匀，通常表示腻子层已经基本固化；可以通过触摸腻子层表面来判断其固化程度，如果表面坚硬、无弹性，且不会留下手印，说明腻子层已经固化较好；在腻子层施工完成后，按照产品说明书中的建议固化时间等待，并在此期间避免重物或频繁踩踏，以确保腻子层能够充分固化。

4.固倍佳如何增加环氧树脂地坪漆面漆的耐磨性？选择好质量的环氧树脂地坪漆面漆，以及进行正确的施工工艺，都可以增加地坪的耐磨性。

四、环氧树脂地坪漆施工工艺

环氧树脂地坪漆依据地面状况处理：

- 1.新建工程的地坪须养护28d，地面含水率小于9%；
- 2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3.老地坪基层原有的切缝或裂缝须进行填补，油污、旧漆等粘附物须用地面铣刨机处

理4.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。5.平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。环氧树脂地坪漆底漆层滚刷：1.在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。2.按顺时针和逆时针两个方向把材料充分搅拌均匀后，静放3分钟消泡后再施工，3.采用滚涂方法在处理好的基础地面滚涂一两道底漆材料，4.要求浸透加强附着力。5.混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm，覆盖率为0.14kg/m²。环氧树脂地坪漆砂浆施工：1.要保持地面的干净，2.把环氧中涂AB组份的材料按比例搅拌均匀后3.将混合完成的树脂适量加入石英砂；4.使用批刀将材料涂布均匀；5.混合完成材料需30分钟以内施工完成；6.中涂硬化时间为8小时以上。环氧树脂地坪漆面涂批补：1.在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；2.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。3.石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。环氧树脂地坪漆面漆二道：1.涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨机进行打磨、吸尘。2.使用前主剂先搅拌均匀；3.首遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。4.自流平面涂用镟刀刮镟一遍5.注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。6.施工前涂料温度应保持在20℃左右。五、环氧树脂地坪漆施工注意事项1.现场施工时确保空气要流通，调制涂料，使用量不能超过30分钟。2.随时保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率须小于7%。3.施工过程做好养护工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。4.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。5.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。六、环氧树脂地坪漆流程1.防水处理:在进行环氧地坪漆的施工之前，需要做好防水的处理，以免施工时出现其他的问题。2.基层处理：依素地状况搞好除油，除蜡，修补，打磨，乳胶漆除尘等工作；3.环氧地坪漆底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；4.环氧地坪漆砂浆：用环氧地坪漆双组份加入适量石英砂，用镟刀均涂布达到所需层数；5.环氧地坪漆腻子：将环氧地坪漆双组份加入适量腻子粉，用镟刀将其均匀涂布一两道，增加地面的平整度；6.环氧批土:刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度。7.环氧地坪漆面漆：用环氧地坪漆面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；8.施工养护：施工完成以后24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准）。防腐工程施工。七、固倍佳环氧树脂地坪漆性能特点：防尘性：表面平整光洁 易于清洁。环氧树脂地坪漆防滑性：通过添加防滑料或调整漆膜表面粗糙度，环氧树脂地坪漆具有良好的防滑性能 增加了地面的防滑度，提供良好的防滑性能 确保行走。美观性：颜色可根据色卡调出上千种颜色，光泽度可调节 能满足不同装饰需求。良好的附着力：与基面紧密结合 不易剥落或起泡。良好的伸缩性：能够适应地面的轻微伸缩 减少裂缝的产生。哑光效果：有些环氧树脂地坪漆可以实现哑光效果 减少反光和眩光 营造出更加舒适的环境。