

黔东南环氧树脂地坪漆公司-黔西防滑地坪漆-固倍佳包工包料

产品名称	黔东南环氧树脂地坪漆公司-黔西防滑地坪漆-固倍佳包工包料
公司名称	贵州固倍佳新材料有限公司
价格	14.80/千克
规格参数	品牌:固倍佳 承包方式:GBJ-04包工包料 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道北段298号庭4层4号
联系电话	13595001668

产品详情

一、环氧树脂地坪漆公司固倍佳简介贵州固倍佳新材料有限公司座落在美丽的贵阳，风景优美，交通便利，公司自成立以来由于对内依靠强健、完善、严谨的经营管理制度和体系办事，化解了风险，减少了内耗，增强了实力，从而得以迅速发展，迅速壮大，我们的足迹从遍布贵州的大江南北，我们产品覆盖房产、市政各种类型，秉承“企业成功、员工幸福、回报社会”企业使命，凭借、技术、市场、服务等强大实力，恪守“艰苦奋斗、务实效、合作共赢”核心价值观，打造一个行业地位、竞争优势显著、企业特色鲜明、社会尊重、员工自豪的悠质企业，一切以客户需求为向导，zhuan心，细心用心，耐心服务好每一个客户，为客户提供实用、耐用、品质稳定的地坪产品，环氧树脂地坪漆作为一家致力于环氧树脂地坪漆生产及销售的公司，能够为客户提供良好的环氧树脂地坪漆施工服务，一直秉承“诚实守信、诚信、质量为本”的原则，自成立以来一直致力于为客户提供，各种类型材料和优良的施工服务，无论是工业还是商业场所我们都可以提供完善的涂装方案。总而言之，作为一个专注于地坪涂料的公司，公司以其地坪涂装产品和优良服务是我们给予客户的保障。

二、环氧树脂地坪漆基础处理固倍佳环氧树脂地坪漆施工前检查基面的硬度，如有需要，可使用硬化剂进行施工，清洁基面，去除油污、杂物等，确保基面的清洁度，避免有灰尘、颗粒物等残留，基面含水率：确保基面含水率在合适的范围内，过高的含水率可能导致涂层起泡或脱落，处理基面的空鼓现象，敲掉空鼓部分并重新修补，打磨基面：通过打磨增加基面的粗糙度，让新涂层与基面的附着力更好，不同类型的基面，选择合适的基面施工方法和材料，在基面处理后，应及时进行下一步施工，避免基面受到污染。

三、环氧树脂地坪漆常见问答1.固倍佳环氧底漆的涂装间隔时间是多久？答：环氧底漆的涂装间隔时间因产品而异，一般建议在24小时以上。2.固倍佳环氧砂浆层是否可以用于室外地面？答：虽然环氧砂浆层具有较高的耐磨、耐冲击等性能，但由于其对水分和紫外线的敏感性较高，以及室外环境复杂多变的气候条件，一般不建议将环氧砂浆层用于室外地面。室外地面应选择耐候性更好能力更强的材料，如聚氨酯等。3.固倍佳如何判断环氧腻子层是否完全固化？答：判断环氧腻子层是否完全固化可以通过以下几个方面进行观察和检测：观察腻子层的外观，如果表面干燥、无粘腻感，且颜色均匀，通常表示腻子层已经基本固化；可以通过触摸腻子层表面来判断其固化程度，如果表面坚硬、无弹性，且不会留下手印，说明腻子层已经固化较好；在腻子层施工完成后，按照产品说明书中的建议固化时间等待，并在此期间避免重物或频繁踩踏，以确保腻子层能够充分固化。4.固倍佳环氧树脂地坪漆面漆的维护和保养方法？关于环氧树脂地坪漆面漆的维护和保

养方法，一般来说，需要定期清洁地面，避免油污、水渍等污渍长时间停留。对于损坏或磨损的部分，需要及时修复和补涂。此外，还需要避免使用硬物划伤地面，避免重物长时间压迫地面等。

四、环氧树脂地坪漆施工工艺

环氧树脂地坪漆基础清洁：

- 1.将伸缩缝内的沥青或泥土掏出，并清理干净；
- 2.清除表面的水泥浮浆、旧漆粘附的垃圾杂物，并做断水处理，表面不能有积水；
- 3.地面的油污要清洗干净；
- 4.对地坪表面的孔洞和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘；
- 5.平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。

环氧树脂地坪漆涂布底涂层：

- 1.施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌；
- 3.涂刷要求：在涂刷底漆时应加入量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准；
- 4.要求浸透加强附着力；
- 5.环氧底涂层主要是衔接作用，把基础地面和环氧涂层粘合在一起，避免脱层；
- 6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工；
- 7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm，覆盖率为0.14kg/m²。

环氧树脂地坪漆砂浆层施工：

- 1.当下层的施工完成后，就需要对其机型进行打磨的清洁处理了；
- 2.然后将主剂及硬化剂混合搅拌；
- 3.并按配比加上的石英；
- 4.使用批刀将材料涂布均匀；
- 5.施工交接处做好交接处理；
- 6.中涂层养护硬化时间约八小时以上；

环氧树脂地坪漆批土腻子层：

- 1.在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
- 2.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第1道腻子，并吸尘清洁；
- 3.视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

环氧树脂地坪漆色漆层施工：

- 1.施工前需保持地面干；
- 2.依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌；
- 3.首遍涂层干固后，再施工第二次面涂层；
- 4.自流平面涂用镟刀刮镟一遍；
- 5.要做好交接处理；
- 6.漆膜养护时间为7天(25℃) (可以正常使用)7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。

五、环氧树脂地坪漆施工注意事项

- 1.现场施工时确保空气要流通，调制涂料，使用量不能超过30分钟；
- 2.施工完毕后，需养护少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润；
- 3.施工过程做好养护工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果；
- 4.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具；
- 5.须严格按照规定比例加入固化剂。

六、环氧树脂地坪漆流程

- 1.防水处理：一楼或地下室需处理好防水处理；
- 2.基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 3.涂刷底油：封闭基面，增强附着力；
- 4.环氧地坪漆砂浆：用环氧地坪漆双组份加入适量石英砂，用镟刀均涂布达到所需层数；
- 5.批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 6.环氧批土：刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度；
- 7.滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺；
- 8.施工完成：刷好地坪漆后，需要等到二十四小时之后才可以上人，需要重压七天之后再使用。

七、固倍佳环氧树脂地坪漆性能特点：

防尘性：表面平整光洁
易于清洁。环氧树脂地坪漆防滑性能良好：通过添加防滑材料或设计特定的纹理，环氧树脂地坪漆具有良好的防滑性能，提供良好的防滑性能确保行走。美观性：色彩多样，可根据不同环境和审美需求进行个性化定制。耐压性：它能够承受一定的压力和荷载 适合流量的区域如仓库、车间等流量。施工方便：一般来说 环氧树脂地坪漆的施工相对简单 不需要复杂的工具和技能。哑光效果：减少反光和眩光。