

贵州地坪漆施工-百里杜鹃工业地坪漆-固倍佳包工包料

产品名称	贵州地坪漆施工-百里杜鹃工业地坪漆-固倍佳包工包料
公司名称	贵州固倍佳新材料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	品牌:固倍佳 承包方式:GBJ-03包工包料 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道北段298号庭4层4号
联系电话	13595001668

产品详情

一、环氧树脂地坪漆公司固倍佳简介固倍佳，成立以来一直zhuang注地坪涂装相关产品，是zhuang业的地坪涂装公司，并已努力发展成为地坪涂装行业一站式服务商，公司的核心价值观：、务实效、利益客户“物有所值，物超所值”是我们以zhuang业的zhuang业技能和过硬的产品质量，服务于客户的准则，秉承“zhuang心zhuang业、zhuang注建筑节能，共商共赢、共筑美好愿景”的企业宗旨，在普及经济一体化的推动下，公司将不断借鉴国内外经验，建筑行业的新领域，实现建筑施工服务一条龙，为了促进公司发展，我们会以实事求是、豪不掩饰的职业精神为您解答、诠释一切有关于地坪装饰方面的问题，让您更了解、更有信心的接受我们。环氧树脂地坪漆公司是一家经验丰富的环氧树脂地坪漆地面涂装服务商，能够为客户提供良好的环氧树脂地坪漆施工服务，公司秉承“诚实守信、诚信结合、质量优良”的经营理念，我们致力于为客户提供，实实在在的产品和装饰服务，我们不愿意只是为您提供一种通用的方案，而是为您提供全面而灵活的涂装方案。总之，作为一个诚信、负责任的企业，为客户提供经济实用的地坪产品和施工服务是我们的服务宗旨。二、环氧树脂地坪漆基础处理固倍佳环氧树脂地坪漆施工前检查基面的硬度，如有需要，可使用硬化剂进行施工，去除基面的油污和污渍，可使用去污剂或清洁剂进行处理，去除基面的松动部分，如空鼓、剥落等，新的混凝土基面，确保足够的养护时间，基面强度，有裂缝的基面，根据裂缝的大小选择合适的填缝材料进行修补，对基面进行研磨处理，增加平整度，清理基面周边的杂物和障碍物，确保施工区域整洁，施工后的基面应具有良好的抗压性能。三、环氧树脂地坪漆常见问答1.固倍佳环氧底漆的保质期是多久？答：环氧底漆的保质期通常为一年左右，具体取决于产品的质量和储存条件。2.固倍佳环氧砂浆层的厚度应该如何控制？答：环氧砂浆层的厚度应根据实际需求和工程要求来确定，一般通过控制施工遍数和材料用量来实现。3.固倍佳环氧腻子层施工完毕后是否需要养护？答：是的，环氧腻子层施工完毕后需要进行适当的养护。养护的目的是为了腻子层的进一步固化和增强涂层的耐久性。在养护期间，应注意避免水或其他液体长时间滞留在腻子层表面，以免影响其固化效果。同时，还应避免对腻子层施加过大的压力或进行剧烈的机械操作。一般来说，养护具体时间取决于腻子层的厚度、环境温度和湿度等因素。在养护期间，可以定期开窗通风、保持室内温度适宜等措施来增加腻子层的固化。4.固倍佳施工后如何养护环氧树脂地坪漆面漆？避免重物压迫，定期清洁，避免使用强酸强碱清洁剂。四、环氧树脂地坪漆施工工艺环氧树脂地坪漆基层清洁：1.表面强度达到地坪漆施工标准，2.清除表面的水泥浮浆、旧漆粘附的垃圾杂物，并做断水处理，表面不能有积水3.地

面的油污要清洗干净。4.待干透后，对全部地面进行打磨、清洁，完成素地处理5.平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。滚刷底油层：1.因为地坪表面的间隙不是很均匀，因此一些比较粗糙的地方会出现大量的缝隙和小孔，这些都是会影响到地坪漆的施工效果的，将地坪的表面处理干净之后，还需要涂抹环氧封闭底涂料，从而达到密闭缝隙的作用。2.根据地面情况不同，加入适量少许石英粉，在树脂进行吸收时，对表层毛孔进行封闭。3.采用滚涂方法在处理好的基础地面滚涂一两道底漆材料，4.每道间隔8小时，完成实干后再涂第二道。5.环氧底涂层主要是衔接作用，把基础地面和环氧涂层粘合在一起，避免脱层。6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm，覆盖率为0.14kg/m²。环氧树脂地坪漆中涂施工：1.当下层的施工完成后，就需要对其机型进行打磨的清洁处理了2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，3.并按配比加上的石英；4.使用镘刀将材料均匀涂布。5.混合完成材料需30分钟以内施工完成；6.中涂硬化时间为8小时以上。环氧树脂地坪漆面涂批补：1.在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；2.用200—270目的石英砂和环氧批刮料，作为第一道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。3.石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。环氧树脂地坪漆色漆层施工：1.上层是后的一道工序，也是地面的第一层，是直接与人进行接触的，因此为了使地面更加的耐用，需要在喷涂之前再次对中层的面进行打磨和清洁处理，然后采用压无空气喷涂法再进行后一次喷涂。2.依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌；3.使用辊筒将材料均匀涂布；4.混合剂完成后要30分钟以内完工。5.要做好交接处理。6.施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压(以25度为准，低温时开放时间需适度延长)。五、环氧树脂地坪漆施工注意事项1.现场施工时确保空气要流通，调制涂料，使用量不能超过30分钟。2.施工完毕后，需养护少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。3.保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。4.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。5.材料—须严格检查、配置所用各项环氧地坪漆材料，所有进场材料都要进行检刚，杜绝不合格产品的使用。六、环氧树脂地坪漆流程1.防水处理：一楼或地下室需处理好防水处理；2.素地处理:其次，要保持施工地面的平整度，以免影响环氧地坪漆的美观度。3.环氧底漆:在进行施工时，先需要涂刷环氧地坪漆的底漆，增强表面的附着力。4.批刮砂浆中涂：增加地面的防压程度；5.批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；6.环氧批土:刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度。7.乙烯基防腐面漆：用环氧树脂面漆滚涂一遍或数遍，完工后以达到立体式地面洁净亮丽，颜色均一；8.施工养护：施工完成以后24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准）。防腐工程施工。七、固倍佳环氧树脂地坪漆性能特点：防尘性：表面平滑不易积聚灰尘和污垢。环氧树脂地坪漆防滑性能良好：通过添加防滑材料或设计特定的纹理，环氧树脂地坪漆可以提供良好的防滑性能可以实现不同程度的防滑效果，确保在潮湿或油腻的环境中行走。美观性：环氧树脂地坪漆拥有丰富的色彩选择，可以根据需要调出多种颜色。耐压性：承受一定的压力和重量 适合流量区域流量。耐久性：使用寿命长 经过正确施工和保养能长期保持良好性能。哑光效果：提供哑光的表面效果 减少反光和眩光。