

DN-SSR4DC 4路A型导轨安装固态继电器模块 (DC)

产品名称	DN-SSR4DC 4路A型导轨安装固态继电器模块 (DC)
公司名称	上海洲大测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:泓格科技 型号:DN-SSR4DC
公司地址	上海市闵行区光华路598号2幢A2073室
联系电话	86-021-60438808 18516008375 18621657802

产品详情

价格说明

此价格为含税价格。其他综合需求，请与我们联系。021-6043 8808、6998 8637

公司实力

我公司(上海洲大测控技术有限公司)是泓格科技授权的金牌代理商,同时也是泓格科技 (测试测量与自动化控制方向) 系统集成的合作伙伴。只卖原装正品，绝无二手及翻新产品，假一罚十！！！！

台湾泓格科技股份公司成立于1993年，以pc based i/o卡为最初的研发产品线，1998年研发重心移到了各种嵌入式控制器，远程i/o模块等产品线。经过多年的努力经营，目前在中国市场，已经站稳pac产品领跑者的地位。目前总公司位于台湾新竹工业区，在中国大陆以上海为总部，研发工程师总数已达110人。

意见直通车/投诉热线

如果您有任何意见或建议，请拨打021-60438808告诉我们，谢谢。

如果您对本公司的产品或服务有任何建议或意见，请发e-mail至如下信箱：

投诉信箱: shanghaizhouda@163.com;

产品概述

4路a型导轨安装固态继电器模块

4 路 a 型固态继电器 触点容量 : 50 vdc @ 4 a (dc) 240 vac @ 4 a 2500 v
 光电隔离 led 灯指示 螺丝端子

4 路 a 型导轨安装固态继电器模块

load voltage: 3 ~ 50 vdc surge current: 10 a (0.1sec)maxi. load current: 4 a maxi. "off-state" leakage current: below 1.0 μ a (vo=50v) operate time, max.: 1/2 cycle of voltage sine wave 1 ms (zero-cross) input voltage: +24 vdc logic on: 0 v logic off: 24 vdc power consumption: 100 ma @ 24v max. dimensions: 101mm x 77 mm x 66mm (w x l x h) operating temperature: 0 ~ 60 ° c storage temperature: -20 ~ 70 ° c humidity: 5% ~ 90% rh, non-condensing

4 optically isolated
 240 vac (dn-ssr)sw
 indicate relay statu
 wrong connection
 modules, or iso-73
 rail mounting

model: dn-ssr4

model: dn-ssr4dc

the dn-ssr4 relay module can control high voltage load up to 4 a @ 240 vac, while the dn-ssr4-dc can control dc voltage load their associated relay is activated. each output of dn-ssr4 equipped with a varistor that shunts the surge voltage of the inductive relay control and relay outputs are accessible through the wiring terminals.

on/off control energy management test automation process control

model name		dn-ssr4
channels		4
relay type	ac-type form-a solid state relay	
isolation voltage		2,500 vrms
repetitive peak off voltage	600 v	

load voltage	50 ~ 250 vac	
load current		4 a (max.)
surge current	50 a	
off-state leakage current	50 ma	
operate time		1/2 cycle of voltage sine wave 1 m
general		
input voltage		logic off: 24 vdclogi
leds indicate		yes
power consumption		100 ma @ 24v r
dimensions		101mm x 77 mm x 66m
operating temperature		0 ~ 60 ° c
storage temperature		-20 ~ 70 °
humidity		5% ~ 90% rh, non-c

6年保固服务条款

泓格科技 (icp-das) 自产品出货日起提供六年保固，以保证产品在正常安装与使用下，没有任何材料及制造上的瑕疵。但经由天灾 (如洪水、火灾、地震等)，环境与气候干扰，其他外来因素如电源不稳、计算机主机故障、火线插拔或者接线错误，以及误用、滥用和未经授权所进行的零件更换或维修行为，而导致产品发生瑕疵、故障或受损，则不在保固范围内。

开票详情

本公司全部在售的产品，都可开具17%的普通发票和增值税专用发票！！！！

用户在订单中备注清楚公司的开票信息，或传真或邮件至我公司。

传真：021-6043 0309，邮箱：shanghaizhouda@163.com

洲大服务

技术支持：021-6043 8808转801

售后服务：021-6043 8808转808、021-6998 8637

发货查询：021-6043 8808转806

在线qq：2293125802，2022650764

官 网www.zhoudacity.com email:shanghaizhouda@163.com

本产品的应用范围是固态，品牌是泓格科技，型号是DN-SSR4DC，额定电流是100mA，额定电压是24