

欧姆龙MY4继电器AC 12V,24V,110V,220V,等小型继电器

产品名称	欧姆龙MY4继电器AC 12V,24V,110V,220V,等小型继电器
公司名称	深圳市天凌箭科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:匡鸿继电器 型号:HH54P
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路华强花园B座27A
联系电话	暂无

产品详情

特性：多种类型继电器，包括内置发光二极管、高容量型 具有四组转换触点形式
具有多种引出脚方式 镀金触点型 透明防尘罩、多种安装方式、备有各种插座供选用 外型尺寸:27.5*21*35

触点参数

触点形式	2z (2c) 3z(3c)	4z (4c)
接触电阻	50m (1a 6vdc)	
触点材料	silver alloy 银合金 agcdo	
触点负载(阻性)	5a/250vac 30vdc	3a/250vac 30vdc
最大切换电压	250vac / 30vdc	
最大切换电流	7a	5a
最大切换功率	210w 1750va	150w 1250
机械寿命	1 × 10 ⁷ 次	
电气寿命	1 × 10 ⁵ 次	

性能参数

绝缘电阻	1000m , 500vdc
介质耐压	触点与线圈间 1500vac 1 min.

	断开触点间	1500vac 1 min.
	触点组间	1500vac 1 min.
动作时间	25ms	
释放时间	25ms	
冲击	稳定性	100m/s ²
	强度	1000m/s ²
振动	1mm 10 ~ 55hz	
湿度	98%rh% +40%	
温度范围	-55 ~ +70	
引出端形式	印制板引出端和插座式引出端	
重量	37g	
封装方式	防尘罩	

线圈参数

额定线圈功率	直流 dc :0.9w 交流ac: 1.2va
--------	----------------------------

线圈规格表

额定电压vdc	动作电压vdc	释放电压vdc	线圈电阻
5	4.0	0.50	27.5 ± 10%
6	4.8	0.60	40 ± 10%
12	9.6	1.20	160 ± 10%
24	19.2	2.40	650 ± 15%
48	38.4	4.80	2600 ± 15%
110	88.0	11.0	11000 ± 15%
额定电压vac	动作电压vac	释放电压vac	线圈电阻
6	4.80	1.80	11.5 ± 10%
12	9.60	3.60	46 ± 10%
24	19.2	7.20	184 ± 10%
48	38.4	14.4	735 ± 15%
120	96.0	36.0	4550 ± 15%
220/240	176.0	66.0	14400 ± 15%

产品标记

标记示例	hh54p(jzx-18f) / 12vdc- 4z 1 g n
继电器型号	hh54p (jzx-18f)
线圈电源	ac:交流 无 :直流 (dc)
线圈电压	直流:5 ~ 110vdc 交流:6 ~ 240vdc
触点形式	2z:两组转换 3z:三组转换 4z:四组转换
安装形式	1: 插座式安装 2: 印制板安装 3/4/5:法兰盘安装
触点材料	g: 镀金 无: agcdo
发光二极管	n: 带发光二极管 无: 不带发光二极管

本产品的应用范围是控制，品牌是匡鸿继电器，型号是HH54P，产品系列是ZYLW，触点负载是大功率，触点切换电流是10，触点切换电压是7.8，触点形式是转换型，额定电流是10A，额定电压是6-380VAC，6-220VDC，防护特征是封闭式，线圈功率是0.8w