

WDZ-KVV低烟无卤控制电缆

产品名称	WDZ-KVV低烟无卤控制电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:WDZ-KVV
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

KVV—铜芯聚缘、聚护套控制电缆。KVVP3—铜芯聚缘、聚护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚缘、聚护套钢带铠装控制电缆。KVVRP—铜芯聚缘、聚护套编织屏蔽控制软电缆。KVVP 2—铜芯聚缘、聚护套铜带屏蔽控制电缆。KVVP—铜芯聚缘、聚编织屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚缘、聚护套控制软电缆。使用特性额定电压：U₀/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等控制电缆产品说明执行标准：GB 9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm²
主要适用范围 KVV 阻铜芯聚缘聚护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV22 铜芯聚缘聚护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVP 阻燃铜芯聚缘聚护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR 铜芯聚缘聚护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合 KVVRP 铜芯聚缘聚护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚缘聚护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22 铜芯聚缘聚护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

WDZ-KVV低烟无卤控制电缆