

煤矿用电话线型号MHYAV30*2*0.8mm

产品名称	煤矿用电话线型号MHYAV30*2*0.8mm
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

煤矿用电话线型号MHYAV30*2*0.8mm

用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。矿用控制电缆

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆 MKVVR 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 MKVVR22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 MKVVR32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制软电缆

MKVV22 450/750V 4X0.75 矿用阻燃电缆 矿用铠装控制电缆

MKVV32 450/750V 矿用阻燃电缆 矿用钢丝铠装控制电缆

MKVVR 450/750V 矿用阻燃电缆 矿用控制电缆

MKVVP 450/750V 矿用阻燃电缆 矿用屏蔽控制电缆

MKVVRP 450/750V 矿用阻燃电缆 矿用屏蔽控制电缆

3X0.75 3X1 3X1.5 3X2.5

4X0.75 4X1 4X1.5 4X2.5

5X0.75 5X1.0 5X1.5 5X2.5

6X0.75 6X1 6X1.5 6X2.5

7X0.75 7X1 7X1.5 7X2.5MKVVRP 450/750V矿用阻燃屏蔽电缆

矿用控制电缆使矿用控制电缆及控制电缆型号分为：mkvv，mkvvr，mkvvrp，mkvv22，mkvv32，mkvvp，kvv，kvvrp，mkvv22，kvvp2-22等myp，myq，my，myptj，mc，mcp，mcptj，mz，mzp等，执行标准：mt818-2009;以上型号矿用电线已通过煤安认证；mkvv系列矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP MKVVP等； 2.煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线mkvv系列矿用控制电缆介绍my（p）系列煤矿用橡套电缆，执行标准:MT818-2009；煤矿用（橡套；电力；控制；通信）电缆我厂已取得煤安认证；myjv系列煤矿用交联聚乙烯绝缘（钢带‘钢丝’铠装）聚氯乙烯护套电力电缆。

矿用控制电缆适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定.

煤矿用电话线型号MHYAV30*2*0.8mm