

防静电台垫，绿色工作台胶皮，防静电胶皮

产品名称	防静电台垫，绿色工作台胶皮，防静电胶皮
公司名称	深圳市龙岗区溢盛三维橡胶批发部
价格	面议
规格参数	品牌:金洪、加富kangjindian 型号:可定
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道荔园新村5巷8号102（经营场所）
联系电话	86 0755 28851429 13510417448

产品详情

深圳市龙岗区溢盛三维橡胶批发部主要经营各类高压气管,钢丝管,进口高温风管,尼龙管,pe管,电线管,pu管,硅胶管(板),pvc管(板),中高压石棉板,橡胶板(垫),pvc门帘,密封胶条,减速板,尼龙棒,pu棒,橡胶棒,钢扣,吊装带,o型圈,皮带轮,eva发泡胶,脚套,防静电系列以及各类进口 pvc、pu、pe、硅胶、橡胶等材质的输送带,机械传动带(三角带、同步带、高速防油带、多沟带、变速带、广角带、圆带、多沟带、六角带等),聚氨脂夹钢丝同步带,平面高速传动带,耐高温铁氟龙网带,特殊加工传动带与输送带等。

品牌包括日本mitsubishi、nitta、bando,美国gates、ever-power、荷兰fabreeka、德国optibelt、breco、contitech、siegling,瑞士habasit、leder,意大利sampla、megadyne等产品供客户选择。同时经销拼版片基、同步带轮,clupper皮带钢扣,特种皮带胶水,平皮带热接驳头机等产品供客户选购。产品广泛应用于烟草、纺织化纤、纸业印刷、石材加工、玻璃加工、木业家私、陶瓷、钢铁、重金属加工、食品、电线电缆、电子、化工、塑胶、汽车、铝材业等多行业的机械传动或物件输送。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎致电垂询!

厚度: 2.0mm尺寸: 1.2m*1m*2mm/1m*1m_2mm颜色: 黑色/绿色产地: 深圳长度: 10米表面电阻: 10⁶ —10⁹

底面电阻: 10³ —10⁵

磨耗率: < 0.02克/cm²

静电消除时间: < 0.1s

表面处理: 亚光 亮光

铺设方法：

在桌面铺设防静电台垫，而后在表面扣上防静电接地线一端星爪，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面静电通过防静电接地线泄阻放出去。

原理：利用绿色面吸收桌面周围静电通过黑色面导体将吸收到的静电很快排出。

产品应用：

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当防静电台垫（地垫）铺好并接地后，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、器具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。

产品描述：

防静电橡胶板主要用于抗导静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。常用为2mm厚双层复合结构，表面层为0.5mm厚的静电耗散层,底层为1.5mm厚的导电层.注:可按客户要求订做.技术参数:

规格:10mx1.2m 10mx1.0m 10mx0.8m厚度:2-10mm表面电阻:面层:106-109 底层:103-105

电话：0755-28851429 传真：0755-28854370 手机：15814448843
13510417448 地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街488号

本产品的加工定制是是，品牌是金洪、加富kangjindian，型号是可定，类型是防静电台垫，材料是防静电合成橡胶，厚度是2.0（mm），尺寸（长*宽）是10mX1.2m10mX1.0m10mX0.8m（m）（m），颜色是黑/绿，电阻值是106 —109（ ）（ ），适用范围是工作车间等