

双帽带引线玻璃管3.6X10 250V F5A微型快断 慢断保险管

产品名称	双帽带引线玻璃管3.6X10 250V F5A微型快断慢断保险管
公司名称	深圳市美日新科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:250V5A
公司地址	深圳市南山区桃源街道龙珠二路龙都花园4栋201
联系电话	86-0755-83689218 13923792078

产品详情

、适用范围：

icp系列超小型陶瓷管保险丝，适用于机顶盒、液晶电视、手机充电器、电源适配器、开关电源等电器产品中。

2、执行标准：iec60127-1，iec60127-3（gb 9364-1，gb 9364-3）

3、电气参数：

产品编号	额定电流	额定电压	最大电压降(v)	最大功耗(w)
icp0125	125ma	250v	0.30	0.18
icp0160	160ma	250v	0.28	0.19
icp0200	200ma	250v	0.26	0.20

icp0250	250ma	250v	0.24	0.22
icp0315	315ma	250v	0.22	0.25
icp0400	400ma	250v	0.20	0.28
icp0500	500ma	250v	0.19	0.31
icp0630	630ma	250v	0.18	0.36
icp0800	800ma	250v	0.16	0.43
icp1000	1a	250v	0.14	0.50
icp1250	1.25a	250v	0.13	0.60
icp1600	1.6a	250v	0.12	0.73
icp2000	2a	250v	0.11	0.87
icp2500	2.5a	250v	0.105	1.00
icp3150	3.15a	250v	0.100	1.20
icp4000	4a	250v	0.091	1.29
icp5000	5a	250v	0.087	1.35
icp6300	6.3a	250v	0.078	1.42

4、工程图和结构：

5、时间/电流特性：

rated current	2.1in	2.75in		4 in		10 in	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
40ma to 6.3a	2min.	400ms	10s	150ms	3s	20ms	150ms

6、环境特性：

1) 操作温度范围：-5 ~ 60

2) 保存条件：温度：+10 ~ 60，在相对湿度 75% 下平均可放3年，在非露天下，相对湿度为95% 下最多可存放30天。

7、焊接条件：

1) 波峰焊：

a.焊接温度：260 ± 5

b.焊接时间：3 sec. max.

2) 手工焊接：

a.焊接温度：350 ± 5

b.焊接时间：3 sec. max.

8、包装：

200个/最小包装。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是250V5A，种类是保险丝管，用途是电子，体积是微型，电压特性是安全电压，形状是尖头管状，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大

电压是250 (V) , 最大电流是10 (A) , 保持电流是0.5 (A)