

轻型交直流试验干式变压器

产品名称	轻型交直流试验干式变压器
公司名称	佛山市金怀特电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	佛山市南海区里水镇北沙沙洛工业园1号
联系电话	81060051 13302892698

产品详情

本系列采用了环氧树脂真空浇注、耐热绝缘等级为f级的树脂绝缘干式变压器产品，具有低损耗、低噪音、低局放、绝缘耐热等级高、便于维护等特点，是一种可替代进口的节能环保型免维护干式变压器。产品的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度，灰尘不敏感等优势，造就了其广泛的适应性。最适宜用于防火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携携方便、无渗漏油等优点。有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力根据用户提供的参数和要求设计生产，以满足用户的需要。

本产品的电压比是100000，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是金怀特，铁心形状是U型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是GTB，绕组数目是双绕组，铁心结构是心式，应用范围是试验