

调压器 干式 其他

产品名称	调压器 干式 其他
公司名称	深圳市兴科荣科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 冷却形式:干式 频率特性:其他
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇北区福龙路
联系电话	86 0760 85838206 13822794685

产品详情

产品说明： 本产品具有波形不失真，效率高，使用方便可靠，可用于各种仪器、仪表配套使用，广泛用于电子、冶金、电机、制造、测试、计量等。是一种可靠的交流调压电源。

单相调压器a、x接线柱为输入，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。1、调压器分单相（tdgc）系列、三相（tsgc）系列2、新安装或长期搁置不用的调压器，运行前必须用500伏兆欧表测量接线柱对壳的绝缘电阻，其值应不低于2兆欧。3、输入电源电压应符合调压器铭牌上额定输入电压。4、使用时应注意负载电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低甚至烧毁。5、应以常检查调压器的使用情况。保持线圈与电刷接触面的清洁，如发现电刷磨损过多或缺损，应及时更换同规格新电刷使用。6、调压器不准多只并联使用。7、调压器必须保持良好接地；以确保使用安全。

8、输出电压单相常规：0-250v，三相：0-430v。可订做其它特殊电压如：0-300v，0-500v

本产品的电源相数其他，冷却形式是干式，频率特性其他，品牌是国产，铁心形状是环型，型号是TDGC2，供应商类型是自主生产厂商，应用范围是试验